

CAVO AUDIO DIGITALE 110 OHM AES/EBU2 X 0,35 MM² - BIANCO - 100 M

Cavo DMX Digital Audio 110
Ohm AES/EBU - 2x0,35 mm²
- colore BIANCO

APPLICAZIONI Applicazioni
audio digitali e DMX Light



Reference: TSK1038/BI

PVC morbido ignifugo - Disponibile in diversi colori.

Cavo esterno Diam. Ø 6,30 (±0,20) mm.

Schermatura O.F.C. rame stagnato Copertura in treccia di rame stagnato 85% + O.F.C. stagnato

Filo di drenaggio in rame.

Riempitivo tra i conduttori e nastratura totale in poliestere non tessuto.

Isolamento del nucleo con DPI, colorato uno rosso e uno blu.

Diametro del nucleo. Ø 1,60 (±0,20) mm.

Formazione di rame stagnato O.F.C. 11x0,20 mm.

Nom. Sezione 2x0,35 mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore 58,00 Ω/Km

Capacità Core/Core 55 pF/mt

Capacità Core/Shield 62 pF/mt

Impedenza 110 Ω

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -20/+70°C

RoHS3 Compliant: Ver. B / 16.05.19