

# CAVO AUDIO DIGITALE AES/EBU IN L.S.H.Z. 2 X 0,35 MM<sup>2</sup> - NERO - 100 M

Cavo DMX Digital Audio 110  
Ohm AES/EBU - 2x0,35 mm<sup>2</sup>  
- colore NERO

Con guaina senza alogeni e  
a bassa generazione di fumi.

APPLICAZIONI Applicazioni  
audio digitali e DMX Light

Reference: TSK1038LSZH



Guaina nera L.S.Z.H.. Ritardante di fiamma e senza alogeni.

Diam. esterno. Ø 6,30 (±0,20) mm.

Schermatura O.F.C. rame stagnato Copertura in treccia di rame stagnato 85% + O.F.C. stagnato

Filo di drenaggio in rame.

Riempitivo tra i conduttori e nastratura totale in poliestere non tessuto.

Isolamento del nucleo con DPI, colorato uno rosso e uno blu.

Diametro del nucleo. Ø 1,60 (±0,20) mm.

Formazione di rame stagnato O.F.C. 11x0,20 mm.

Nom. Sezione 2x0,35 mm<sup>2</sup>.

## **Proprietà:**

Resistenza del conduttore 58,00 Ω/Km

Capacità Core/Core 55 pF/mt

Capacità Core/Shield 62 pF/mt

Impedenza 110 Ω

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -30/+70°C

**RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.16**