

# CAVO AUDIO DIGITALE 110 OHM AES/EBU 2 X 0,50 MM<sup>2</sup> - BLU - 100 M

Cavo DMX Digital Audio 110  
Ohm AES/EBU - 2x0,50 mm<sup>2</sup>  
- colore BLU

APPLICAZIONI Applicazioni  
audio digitali e DMX Light



Reference: TSK1039

PVC morbido ignifugo - Disponibile in diversi colori.

Cavo esterno Diam. Ø 6,60 (±0,20) mm.

Schermatura O.F.C. rame stagnato Copertura in treccia di rame stagnato 85% + O.F.C. stagnato

Filo di drenaggio in rame.

Riempitivo tra i conduttori e nastratura totale in poliestere non tessuto.

Isolamento del nucleo con DPI, colorato uno rosso e uno blu.

Diametro del nucleo. Ø 2,00 (±0,20) mm.

Formazione di rame stagnato O.F.C. 16x0,20 mm.

Nom. Sezione 2x0,50 mm<sup>2</sup>.

## **Proprietà:**

Resistenza del conduttore 38,00 Ω/Km

Capacità Core/Core 55 pF/mt

Capacità Core/Shield 62 pF/mt

Impedenza 110 Ω

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -20/+70°C

**RoHS3 Compliant: Ver. B / 16.05.16**