CAVO DIGITALE AUDIO+POWER 1 X 2 X 0,22 + 3 X 0,75 NERO - 100 M



Cavo speciale DMX 110 Ohm - 1x2x0,22 + 3x0,75 mm²

APPLICAZIONI Cavi audio digitali attivi (PHONO/RETE)

Reference: TSK1048

Guaina in PVC ignifugo nero.

Cavo esterno Diam. Ø 10,00 (±0,20) mm.

La coppia Digital Audio e i tre conduttori di potenza sono intrecciati insieme con riempitivo e avvolti con nastro in tessuto non tessuto di poliestere.

Coppia Audio Digitale 110 Ohm:

Guaina in PVC ignifugo nero. Diam. Ø 4,30 (±0,20) mm.

Schermatura O.F.C. rame rosso Copertura a spirale 100% + O.F.C. rame stagnato

Filo di drenaggio.

Isolamento del nucleo con DPI, colorato uno rosso e uno blu.

Diam. Ø 1,50 (±0,20) mm.

Rame stagnato O.F.C. - formazione 28x0,10 mm.

Nom. Sezione 2x0,22 mm².

Conduttori di potenza:

Isolamento del nucleo con, guaina in PVC ignifugo, colore marrone,

Blu e giallo/verde - Diam. Ø 2,10 (±0,20) mm.

H: Rame rosso O.F.C. - formazione 24x0,20 mm.

Nom. Sezione trasversale 3x0,75 mm².

Proprietà:

Resistenza dei cavi audio digitali 79,15 Ω/Km

Resistenza del conduttore di potenza 21,93 Ω/Km

Capacità Core/Core 50 pF/mt

Capacità Core/Shield 95 pF/mt

Tensione nominale massima 49 V

Impedenza 110 Ω

Temperatura operativa -20/+70°C

RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.16