

CAVO INCENDI - CERT. CPR CLASSE C - 2 X 2,50 MM² - ROSSO - 100 M

Cavo schermato per
rivelazione incendio - PH120
- Classe CPR Cca - 2x2,50
mm²



Per applicazioni in sistemi
antincendio e allarme.

Reference: TSK303CPR

Guaina esterna L.S.Z.H. di colore ROSSO grado M1. RAL 3000.

Ritardante di fiamma e senza alogeni.

Resistente al fuoco diretto per 120 minuti a max 850°C.

Cavo esterno Ø 8,90 (±0,20) mm.

Schermatura con rivestimento in nastro metallico 100% + filo di scarico in rame stagnato.

Nucleo Isolante in gomma siliconica di grado G4, colorato di rosso e nero. Avvolte insieme e raggruppate con nastro PET.

Diam. Ø 3,40 (±0,20) mm.

O.F.C. formazione di rame rosso 48x0,25 mm.

Nom. Sezione trasversale 2x2,50 mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore 7,98 Ω/Km

Tensione nominale massima 100 V

Forza di trazione massima 25 kg/250N

Impedenza 110 Ω

Min. Raggio di curvatura 10xouterØ

Temperatura operativa -30/+70°C

Temperatura sotto il fuoco 850°C/120 min.

RoHS2 Compliant: Ver. D / 29.05.20