

MIXER AMPLIFICATORE A 10 ZONE, 600W3 IN MIC/LINE 2 IN STEREO LINE



Amplificatore - mixer PA
mono a 10 zone

1 x 600 W.

10 zone, possono essere
controllate individualmente

Reference: PA-6010Z

Amplificatore mixer PA mono a 10 zone

1 x 600 W.

10 zone, possono essere controllate individualmente

3 ingressi microfono / linea tramite pettine. jack

2 ingressi di linea stereo tramite jack RCA

Campanello, suono continuo e suono lamentoso, silenziamento automatico, segnale acustico a 2 toni o segnale acustico a 4 toni (selezionabile)

Controlli bassi, acuti e master, LED per indicare segnale / clip, ventola regolata

A richiesta sono disponibili inserimenti per varie funzioni

Alimentazione phantom 15 V per microfoni a elettrete

Collegamento per un massimo di 32 microfoni cercapersone zone PA-2400RC

Connessione per un massimo di 3 microfoni push-to-talk PA-4300PTT

Annuncio di allarme con inserimento PA-1120DMT (disponibile come opzione)

Funzionamento a rete e funzionamento con alimentazione di emergenza a 24 V.

Staffe di montaggio rimovibili

Potenza nominale 600 W.

Potenza nominale a 100 V 600 W.

Canali 5

Zone 10

Ingressi 2,5 mV / 5 k Ω , 0,3 V / 5 k Ω (microfono / linea 1-3),

0,3 V / 15 k Ω (linea 4-5),

0,775 V / 100 k Ω (preamplificatore)

Gamma di frequenza 55-16.000 Hz

Bassi equalizzatore \pm 10 dB / 100 Hz

Equalizzatore acuti \pm 10 dB / 10 kHz

Rapporto S / N > 70 dB (mic), > 80 dB (linea)

THD <1%

Alimentazione phantom 15 V

Tensione di rete ~ 230 V

Frequenza di rete 50 Hz

Consumo energetico, funzionamento 1.700 VA

Tensione di esercizio (possibile alternativa) DC 24 V

Alimentazione (possibile alternativa) DC 50 A

Ammettere. temperatura ambiente. 0-40 ° C

Larghezza 482 mm

Altezza 133 mm

Profondità 352 mm

Vani rack, RS 3

Peso 22 kg

Conessioni 3 x pettine. 6,3 mm / XLR (microfono / linea), 2 x RCA L / R (linea), 1 x jack da 6,3 mm (ingresso preamplificatore), 1 x RJ45 (microfono push-to-talk), 1 x RJ45 (microfono cercapersone a zona),

terminali a vite (altoparlanti), 1 x RCA L / R (uscita di registrazione)

1 jack da 6,3 mm (preamplificatore)

Dimensioni imballo (L x A x L) 0,54 x 0,21 x 0,47 m

Peso lordo 23,8 kg

Peso netto 21,97 kg