

# CAVO LAN 5e U.T.P. IN L.S.Z.H. 4 X 2 X 0,22 MM<sup>2</sup> - NERO - 305 M

Cavo cat.5 4x2x0,22 mm<sup>2</sup> -  
Cavo verificato UL/ETL

Per applicazioni Cablaggio  
LAN e patch cord su cavi  
Cat.

Con guaina senza alogeni e  
a bassa generazione di fumi.



Reference: C707LSZH

Guaina morbida L.S.Z.H. nera. Ritardante di fiamma e senza alogeni.

Limitato all'aperto. Diametro esterno del cavo. Ø 5,00 (±0,10) mm.

Le quattro coppie sono intrecciate con nastro a base di poliestere.

Isolamento con PE. Diam. Ø 0,90 (±0,10) mm.

Connettore RJ45 compatibile.

Colori del nucleo: Bianco - Blu/Blu Bianco-Arancione/Arancione,

bianco-verde/verde, bianco-marrone/marrone.

Formazione rigida di 1x0,50 mm in CCA.

Nom. Sezione trasversale 4x2x0,22 mm<sup>2</sup>.

## **Proprietà:**

Resistenza del conduttore: 79.15 Ω/Km

Impedenza: 100 Ω

Tensione massima nominale: 49 V

Temperatura operativa: -30/+70°C

**RoHS3 Compliant: Ver. A / 26.05.17**