CAVO LAN 5e U.T.P. IN L.S.Z.H. 4 X 2 X 0,14 MM² - NERO - 305 M



Cavo cat.5 4x2x0,14 mm² - Cavo verificato UL/ETL

Per applicazioni Cablaggio LAN e patch cord su cavi Cat.

Con guaina senza alogeni e a bassa generazione di fumi.

Reference: C708LSZH

Guaina morbida L.S.Z.H. nera. Ritardante di fiamma e senza alogeni.

Limitato all'aperto. Diametro esterno del cavo. Ø 5,00 (±0,10) mm.

Le quattro coppie sono intrecciate con nastro a base di poliestere.

Isolamento con PE. Diam. Ø 0,90 (±0,10) mm.

Connettore RJ45 compatibile.

Colori del nucleo: Bianco - Blu/Blu Bianco-Arancione/Arancione,

bianco-verde/verde, bianco-marrone/marrone.

Formazione a trefoli di 7x0,16 mm in CCA.

Nom. Sezione 4x2x0,14 mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore: 138 Ω/Km

Impedenza: 100 Ω

Tensione massima nominale: 49 V

Temperatura operativa: -30/+70°C

RoHS3 Compliant: Ver. A / 26.05.17