

## CAVO LAN S-U.T.P. 4 X 2 X 0,14 MM<sup>2</sup> - BLU - 100 M

S.F/U.T.P. Cat.5e  
4x2x0,14mm<sup>2</sup> - Cavo  
verificato UL/ETL

APPLICAZIONE Audio digitale  
o trasmissione di dati

Reference: C701



Guaina in PVC morbido blu-notte. Diametro esterno. Ø 7,00 (±0,20) mm.

Prima schermatura con una treccia di rame stagnato O.F.C. che copre il 70%.

+ filo di drenaggio.

Seconda schermatura con nastro di alluminio che copre il 100%.

Le quattro coppie sono intrecciate con nastro a base di poliestere.

Isolamento con PE - Diametro Ø 0,90 mm - connettore RJ45 compatibile.

Colori del nucleo: bianco-blu/blu, bianco-arancio/arancio, bianco-verde/verde, bianco-marrone/marrone.

F: Formazione a trefoli di 7x0,15 mm in rame rosso O.F.C.

Nom. Sezione 4x2x0,14 mm<sup>2</sup>.

### **Proprietà:**

Resistenza del conduttore 138 Ω/Km

Impedenza 100 Ω

Tensione massima nominale 49 V

Temperatura operativa -15/+70°C

**RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.16**