

# CASSA ATTIVA 8" A 2 VIE 360 W, 122 dB - 230/115 V - NERA



CASSA ATTIVA 8" A 2 VIE  
360 W, 122 dB - 230/115 V -  
NERA

Reference: ACTION-508A

## CASSA ATTIVA 8" A 2 VIE 360 W, 122 dB - 230/115 V - NERA

Scelta impareggiabile quando le dimensioni e il peso sono importanti, ACTION-508A è un sistema attivo progettato per offrire una soluzione estremamente versatile, dalle installazioni fisse alle più diffuse applicazioni PA portatili. Grazie alla tromba ruotabile con dispersione di 90° x 60°, il sistema può essere utilizzato orizzontalmente in un'installazione fissa, come monitor da palco o anche come front fill.

Come parte della nostra cultura aziendale, tutti i nostri sistemi sono sviluppati secondo un'unica filosofia: offrire la massima qualità possibile sia in termini di materiali che di progettazione complessiva del sistema. Nella serie ACTION-500 utilizziamo lo stesso compensato di betulla dei nostri sistemi da turismo, per un suono caldo e naturale che non si trova da nessun'altra parte sul mercato. L'intera gamma di top attivi della serie è completa di due ingressi XLR bilanciati per microfono e linea, un ulteriore ingresso mini jack da 3,5 mm e una connessione powerCON.

L'amplificatore in classe D da 720 W di picco, insieme al nuovo trasduttore da 8" (8GV) e al driver a compressione M-34 (1,5 cm di diametro), garantisce un'efficienza eccezionale, sia in termini di consumo energetico che di potenza audio (122 dB SPL). L'interfaccia DAScontrol™ utilizza un DSP a 24 bit ad alta risoluzione e uno schermo LCD posteriore per consentire la selezione di preset, modalità EQ, delay, controllo del guadagno e mix della sorgente del segnale.

### Caratteristiche tecniche

- Performance:
  - Gamma di frequenza (-10 dB): 65 Hz - 20 kHz
  - Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
  - Copertura verticale: 60°
  - SPL di picco massimo a 1 m: 122 dB
- Elettronica e Connettori:
  - Potenza nominale dell'amplificatore (continua): 360 W
  - Potenza nominale dell'amplificatore (di picco): 720 W
  - Tipo di ingresso: Bilanciato
  - Impedenza di ingresso: 20 kohm
  - Sensibilità di ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
  - Connettore di ingresso segnale audio: 2 x XLR Femmina
  - Ingresso AUX: 1 x Jack Mini 3,5 mm
  - Connettore di uscita segnale audio: 1 x XLR Maschio
  - Controllo: DAScontrol™

Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 0,8 A/1,6 A

- Cabinet:

Costruzione del cabinet: Compensato di betulla

Geometria del cabinet: Trapezoidale

Fissaggio: Punti di fissaggio M8

Finitura: Vernice ISO-flex

Colore: Nero

Dimensioni ( A x L x P ): 485 x 285 x 260 mm (19,1 x 11,2 x 10,2 in)

Peso netto: 11,9 Kg (26,2 lb)

- Componenti:

Driver LF: 8GV

Driver HF: M-34

Tromba/Guida d'onda: BCT-96

- Spedizione:

Dimensioni del cartone ( A x L x P ): 547 x 335 x 307 mm (21,5 x 13,2 x 12,1 in)

Peso dell'imballaggio: 13,4 Kg (29,5 lb)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)