

## CASSA ATTIVA 12" A 2 VIE 500 W, 131 dB - 230/115 V - NERA



CASSA ATTIVA 12" A 2 VIE  
500 W, 131 dB - 230/115 V -  
NERA

Reference: ACTION-512A

### **CASSA ATTIVA 12" A 2 VIE 500 W, 131 dB - 230/115 V - NERA**

Scelta impareggiabile quando le dimensioni e il peso sono importanti, ACTION-512A è un sistema attivo progettato per offrire una soluzione estremamente versatile, dalle installazioni fisse alle più diffuse applicazioni PA portatili. Grazie alla tromba ruotabile con dispersione di 90° x 60°, il sistema può essere utilizzato orizzontalmente in un'installazione fissa, come monitor da palco o anche come front fill.

Come parte della nostra cultura aziendale, tutti i nostri sistemi sono sviluppati secondo un'unica filosofia: offrire la massima qualità possibile sia in termini di materiali che di progettazione complessiva del sistema. Nella serie ACTION-500 utilizziamo lo stesso compensato di betulla dei nostri sistemi da turismo, per un suono caldo e naturale che non si trova da nessun'altra parte sul mercato. L'intera gamma di top attivi della serie è completa di due ingressi XLR bilanciati per microfono e linea, un ulteriore ingresso mini jack da 3,5 mm e una connessione powerCON.

Il sistema è dotato di un altoparlante 12MI4 per le basse frequenze e di un driver a compressione M-34 per le alte frequenze che, insieme all'amplificatore di classe D da 1000 W di picco, garantiscono prestazioni eccezionali. L'interfaccia DAScontrol™ utilizza un DSP a 24 bit ad alta risoluzione e uno schermo LCD posteriore per consentire la selezione di preset, modalità di equalizzazione, delay, controllo del guadagno e mix della sorgente del segnale.

#### **Caratteristiche tecniche**

- Performance:
  - Gamma di frequenza (-10 dB): 50 Hz - 20 kHz
  - Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
  - Copertura verticale: 60°
  - SPL di picco massimo a 1 m: 131 dB
- Elettronica e Connettori:
  - Potenza nominale dell'amplificatore (continua): 500 W
  - Potenza nominale dell'amplificatore (di picco): 1000 W
  - Tipo di ingresso: Bilanciato
  - Impedenza di ingresso: 20 kohm
  - Sensibilità di ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
  - Connettore di ingresso segnale audio: 2 x XLR Femmina
  - Ingresso AUX: 1 x Jack Mini 3,5 mm
  - Connettore di uscita segnale audio: 1 x XLR Maschio
  - Controllo: DAScontrol™
  - Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,1 A/2,2 A

- Cabinet:  
Costruzione del cabinet: Compensato di betulla  
Geometria del cabinet: Trapezoidale  
Fissaggio: Punti di fissaggio M10  
Finitura: Vernice ISO-flex  
Colore: Nero  
Dimensioni (A x L x P): 620 x 385 x 380 mm (24,4 x 15,2 x 15,0 in)  
Peso netto: 20,0 Kg (44,1 lb)
- Componenti:  
Driver LF: 12MI4  
Driver HF: M-34  
Tromba/Guida d'onda: BC-916
- Spedizione:  
Dimensioni del cartone (A x L x P): 690 x 435 x 435 mm (27,2 x 17,1 x 17,1 in)  
Peso dell'imballaggio: 22,5 Kg (49,6 lb)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)