

CASSA ATTIVA 2 X 15" A 2 VIE 500 W, 134 dB - 230/115 V - NERA



CASSA ATTIVA 2 X 15" A 2
VIE 500 W, 134 dB - 230/115
V - NERA

Reference: ACTION-525A

CASSA ATTIVA 2 X 15" A 2 VIE 500 W, 134 dB - 230/115 V - NERA

ACTION-525A è un sistema passivo che incorpora due diffusori da 15MI che offrono un SPL maggiore rispetto al semplice 15" e bassi potenziati per eventi che richiedono un suono potente e una regolazione semplice.

Come parte della nostra cultura aziendale, tutti i nostri sistemi sono sviluppati secondo un'unica filosofia: offrire la massima qualità possibile sia in termini di materiali che di progettazione complessiva del sistema. Nella serie ACTION-500 utilizziamo lo stesso compensato di betulla dei nostri sistemi da turismo, per un suono caldo e naturale che non si trova da nessun'altra parte sul mercato. L'intera gamma di top attivi della serie è completa di due ingressi XLR bilanciati per microfono e linea, un ulteriore ingresso mini jack da 3,5 mm e una connessione powerCON.

L'interfaccia DAScontrol™ consente agli utenti di configurare i preset, le modalità di equalizzazione, il delay, il controllo del guadagno e il mixaggio delle sorgenti di segnale, tramite un DSP a 24 bit di alto livello e un display LCD montato sul retro.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
 - Gamma di frequenza (-10 dB): 45 Hz - 20 kHz
 - Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
 - Copertura verticale: 60°
 - SPL di picco massimo a 1 m: 134 dB
- Elettronica e Connettori:
 - Potenza nominale dell'amplificatore (continua): 500 W
 - Potenza nominale dell'amplificatore (di picco): 1000 W
 - Tipo di ingresso: Bilanciato
 - Impedenza di ingresso: 20 kohm
 - Sensibilità di ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
 - Connettore di ingresso segnale audio: 2 x XLR Femmina
 - Ingresso AUX: 1 x Jack Mini 3,5 mm
 - Connettore di uscita segnale audio: 1 x XLR Maschio
 - Controllo: DAScontrol™
 - Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,1 A/2,2 A
- Cabinet:
 - Costruzione del cabinet: Compensato di betulla
 - Geometria del cabinet: Trapezoidale

Fissaggio: Punti di fissaggio M10

Finitura: Vernice ISO-flex

Colore: Nero

Dimensioni (A x L x P): 1090 x 445 x 515 mm (42,9 x 17,5 x 20,3 in)

Peso netto: 39,5 Kg (87,1 lb)

- Componenti:

Driver LF: 15MI

Driver HF: M-44

Tromba/Guida d'onda: BC-916

- Spedizione:

Dimensioni del cartone (A x L x P): 1,165 x 515 x 560 mm (45,9 x 20,3 x 22,1 in)

Peso dell'imballaggio: 43,5 Kg (95,9 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)