

# MONITOR ATTIVO 12" - 500 W, 130 dB - 230/115 V - NERO



MONITOR ATTIVO 12" - 500 W, 130 dB - 230/115 V - NERO

Reference: ACTION-M512A

## MONITOR ATTIVO 12" - 500 W, 130 dB - 230/115 V - NERO

ACTION-M512A è un monitor da palco attivo progettato per offrire una soluzione estremamente versatile, dalle installazioni fisse alle popolari applicazioni PA portatili. Grazie alla tromba ruotabile con dispersione di 80° x 50°, la struttura può essere utilizzata anche come sistema PA.

Come parte della nostra cultura aziendale, tutti i nostri sistemi sono sviluppati secondo un'unica filosofia: offrire la massima qualità possibile sia in termini di materiali che di progettazione complessiva del sistema. Nella serie ACTION-500 utilizziamo lo stesso multistrato di betulla dei nostri sistemi da turismo, per un suono caldo e neutro che non si trova da nessun'altra parte sul mercato. L'intera gamma di top attivi della serie è completa di due ingressi XLR bilanciati per microfono e linea, un ulteriore ingresso mini jack da 3,5 mm e una connessione powerCON.

Il sistema è dotato di un altoparlante 12MI4 per le basse frequenze e di un driver a compressione M-34 per le alte frequenze che, insieme all'amplificatore di classe D da 1000 Wpeak, garantiscono prestazioni eccezionali. L'interfaccia DAScontrol™ utilizza un DSP a 24 bit ad alta risoluzione e uno schermo LCD posteriore per consentire la selezione di preset, modalità di equalizzazione, delay, controllo del guadagno e mix della sorgente del segnale.

### Caratteristiche tecniche

- Performance:
  - Intervallo di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz
  - Copertura orizzontale (-6 dB): 80°
  - Copertura verticale: 50°
  - SPL massimo di picco a 1 m: 130 dB
- Elettronica e Connettori
  - Potenza nominale dell'amplificatore (continua): 500 W
  - Potenza nominale dell'amplificatore (di picco): 1000 W
  - Tipo di ingresso: Bilanciato
  - Impedenza di ingresso: 20 kohm
  - Sensibilità di ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
  - Connettore di ingresso del segnale audio: 2 x XLR femmina
  - Ingresso AUX: 1 x Jack mini 3,5 mm
  - Connettore di uscita del segnale audio: 2 x XLR maschio
  - Controllo: DAScontrol™
  - Connettore di uscita AC: powerCON NAC3MPB
  - Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,1 A / 2,2 A

- Cabinet:  
Costruzione del cabinet: Compensato di betulla  
Geometria del cabinet: Trapezoidale  
Finitura: Vernice ISO-flex  
Colore: Nero  
Dimensioni (A x L x P): 335 x 650 x 450 mm (13,2 x 25,6 x 17,7 in)  
Peso netto: 19,5 Kg (43,0 lb)
- Componenti:  
Driver LF: 12MI4  
Driver HF: M-34  
Tromba/Guida d'onda: BC-85
- Spedizione:  
Dimensioni del cartone (A x L x P): 383 x 747 x 503 mm (15,1 x 29,4 x 19,8 in)  
Peso dell'imballaggio: 21,5 Kg (47,4 lb)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)