

SUBWOOFER ATTIVO 18" - 1600 W, 137 dB - 230 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 18" -
1600 W, 137 dB - 230 V -
NERO

Reference: ACTION-S118A-230

SUBWOOFER ATTIVO 18" - 1600 W, 137 dB - 230 V - NERO

L'ACTION-S118A è un sistema di subwoofer attivo progettato per fornire prestazioni eccezionali in termini di potenza di uscita, estensione della larghezza di banda e distorsione. L'ACTION-S118A incorpora l'altoparlante 18LX dotato di una bobina da 4", che offre un'eccellente capacità di gestione della potenza, una distorsione ridotta e una compressione della potenza. L'ACTION-S118A incorpora un progetto di amplificatore ad alta potenza (3200 W di picco) che offre un'ampia headroom e precisione. L'amplificatore utilizza il più recente design di Classe D.

Il sistema di subwoofer comprende due ingressi bilanciati con connessioni di uscita stereo filtrate a 100 Hz per i sistemi satellitari ACTION. Il filtro passa-alto può essere disattivato per offrire connessioni stereo "loop thru". Un filtro passa-basso variabile da 63 Hz a 100 Hz, il controllo del guadagno e l'inversione di polarità aumentano il controllo dell'utente sul sistema. Il LED del segnale presente e del limitatore indicano lo stato del sistema e aiutano a impostare il livello ottimale, tramite la manopola di controllo del livello. Il pannello superiore offre una presa per il montaggio su palo da 35 mm per l'installazione dei sistemi "full-range" DAS sopra l'unità sub-woofer ACTION-S118A.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
 - Gamma di Frequenza (-10 dB): 35 Hz - 125 Hz (LPF variabile)
 - Massimo SPL di picco a 1 m: 137 dB
- Elettronica e Connettori:
 - Potenza nominale dell'amplificatore (continua): 1600 W
 - Potenza nominale dell'amplificatore (di picco): 3200 W
 - Tipo di ingresso: Bilanciato
 - Impedenza di ingresso: 20 kohm
 - Sensibilità di ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
 - Connettore di ingresso del segnale audio: 2 x XLR Femmina
 - Connettore di loop thru del segnale audio: 2 x XLR Maschio
 - Connettore di uscita AC: powerCON NAC3MPB
 - Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,8 A/-
- Cabinet:
 - Costruzione del cabinet: Compensato di Betulla
 - Geometria del cabinet: Rettangolare
 - Finitura: Vernice ISO-flex

Colore: Nero

Dimensioni (H x L x P): 800 x 695 x 570 mm (31,5 x 27,4 x 22,4 in)

Peso netto: 57,0 Kg (125,7 lb)

- Componenti:

Driver LF: 18LX

- Spedizione:

Dimensioni della scatola (H x L x P): 875 x 740 x 620 mm (34,5 x 29,1 x 24,4 in)

Peso dell'imballaggio: 61,5 Kg (135,6 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)