

## CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE 300W, 127 dB, 8 OHM - IN POLIPROPILENE



CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE  
300W, 127 dB, 8 OHM - IN  
POLIPROPILENE

Reference: ALTEA-412

## CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE 300W, 127 dB, 8 OHM - IN POLIPROPILENE

ALTEA-412 è un sistema passivo progettato per offrire una qualità sonora eccezionale in un'ampia gamma di applicazioni, dal PA in eventi di medie dimensioni, al monitoraggio di palchi e installazioni fisse. ALTEA-412 è in grado di riprodurre frequenze da 68 Hz a 20 kHz e offre un SPL massimo di 127 dB, rendendolo un sistema estremamente versatile.

Il sistema è dotato di un potente trasduttore da 12" con bobina da 2,5" per la riproduzione delle frequenze medie e basse.

Per le alte frequenze il sistema è dotato di un driver a compressione M-32 con bobina da 1", che offre prestazioni eccezionali.

Il diffusore progettato per fornire una dispersione di 90° x 60° garantisce, insieme al resto dei componenti, una dispersione sonora ampia e uniforme.

ALTEA-412 è realizzato in polipropilene di alta qualità, che lo rende un sistema estremamente robusto e relativamente leggero,

con un peso di soli 14,5 kg (32,0 lb). Dotato di maniglie ergonomiche integrate e di punti di fissaggio M8, questo sistema

è facile da trasportare e installare, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per qualsiasi allestimento sonoro.

### Caratteristiche tecniche

- Performance:
  - Gamma di Frequenza (-10 dB): 68 Hz - 20 kHz
  - Copertura Orizzontale (-6 dB): 90°
  - Copertura Verticale: 60°
  - Impedenza Nominale: 8 ohm
  - Gestione della Potenza RMS: 300 W
  - Gestione della Potenza di Picco: 1200 W
  - Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 96 dB SPL
  - SPL di Picco Massimo a 1 m: 127 dB
  - Amplificatore Raccomandato: PA-900
- Connettori:
  - Connettore di Ingresso Audio: 1 x speakON NL4
  - Connettore di Uscita Audio: 1 x speakON NL4
- Cabinet:

Costruzione del Cabinet: Polipropilene

Geometria del Cabinet: Trapezoidale

Punti di Fissaggio: Punti di Fissaggio M8

Colore: Nero

Profondità: 350 mm (13,8 in)

Dimensioni (A x L x P): 655 x 380 x 350 mm (25,8 x 15,0 x 13,8 in)

Peso Netto: 14,5 Kg (32,0 lb)

- Componenti:

Driver LF: 12MI

Driver HF: M-32

- Spedizione:

Dimensioni della Scatola (A x L x P): 750 x 450 x 415 mm (29,5 x 17,7 x 16,3 in)

Peso dell'imballaggio: 17,5 Kg (38,6 lb)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)