CASSA PASSIVA A 2 VIE 100W, 6" 8 OHM EMISSIONE 90°X60°



CASSA PASSIVA A 2 VIE 100W, 6", 8 OHM EMISSIONE 90°X60°

Reference: ARTEC-306

CASSA PASSIVA A 2 VIE 100W, 6" 8 OHM EMISSIONE 90°X60°

Il diffusore full range passivo a 2 vie ARTEC-306 utilizza un trasduttore a bassa frequenza da 6″ e il driver a compressione M-26. Il cabinet è realizzato in compensato di betulla di prima qualità e rifinito con una resistente vernice nera. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per le sale con soffitti bassi o spazi limitati.

I cabinet Artec-300 sono realizzati in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la colorazione delle onde stazionarie e, allo stesso tempo, consente di creare array orizzontali o verticali ravvicinati.

Una tromba ruotabile consente di installare i sistemi in posizione verticale o orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste. Il cabinet viene fornito con un supporto a U.

Specifiche tecniche:

- Gamma di frequenza: (-10 dB) 70 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale: (-6 dB) 90º
- Copertura verticale: 60º
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Potenza di gestione RMS: 100 W
- Potenza di picco: 400 W
- Sensibilità in asse: 1W/1 m 90 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m: 116 dB
- Dimensioni (A x L x P): 385 x 195 x 260 mm

Applicazioni:

- Sistemi A/V ed eventi aziendali
- Sale riunioni, aule e aree espositive

- Installazioni in bar e club

Pagina del costruttore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!