

# CASSA PASSIVA A 2 VIE 100W, 6" 8 OHM EMISSIONE 90°X60° COL. BIANCO



CASSA PASSIVA A 2 VIE 100W, 6", 8 OHM, EMISSIONE 90°X60° COL. BIANCO

Reference: ARTEC-306-W

## CASSA PASSIVA A 2 VIE 100W, 6" 8 OHM, EMISSIONE 90°X60° COL. BIANCO

Il diffusore full range passivo a 2 vie ARTEC-306-W utilizza un trasduttore a bassa frequenza da 6" e il driver a compressione M-26. Il cabinet è realizzato con compensato di betulla di alta qualità e rifinito con una resistente vernice bianca. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per le sale con soffitti bassi o spazi limitati.

I cabinet dell'Artec-300 sono costruiti in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la formazione delle onde stazionarie e, allo stesso tempo, consente di creare array orizzontali o verticali ravvicinati.

Una tromba rotabile consente di installare i sistemi in posizione verticale od orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste. Il cabinet viene fornito con una staffa a U.

#### Specifiche tecniche:

• Gamma di frequenza: (-10 dB) 70 Hz - 20 kHz

Copertura orizzontale: (-6 dB) 90<sup>o</sup>

Copertura verticale: 60º
 Impedenza nominale: 8 ohm
 Potenza di gestione RMS: 100 W

• Potenza di picco: 400 W

Sensibilità in asse 1W/1 m: 90 dB SPL
Picco massimo SPL a 1: m 116 dB

• Posizionamento orizzontale o verticale

Staffe di montaggio per supporto VESA75/VESA100

• Staffa a U AXU-AR306-W inclusa

• Dimensioni (A x L x P): 385 x 195 x 260 mm

#### **Applicazioni:**



- Sistemi A/V ed eventi aziendali
- Sale riunioni, aule e aree espositive
- Installazioni di bar e club

#### Pagina del produttore

### Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!