

CASSA PASSIVA A 2 VIE 150W, 8", 100V EMISSIONE 90°X60°



CASSA PASSIVA A 2 VIE
150W, 8", 100V EMISSIONE
90°X60°

Reference: ARTEC-308-T

CASSA PASSIVA A 2 VIE 150W, 8", 100V EMISSIONE 90°X60°

Il diffusore full range passivo a 2 vie ARTEC-308-T utilizza un trasduttore a bassa frequenza da 8" e il driver a compressione M-26. Il cabinet è realizzato con compensato di betulla di alta qualità e rifinito con una resistente vernice nera. Il woofer da 8" fornisce un'eccezionale risposta ai bassi, considerando le dimensioni ridotte del cabinet.

I cabinet Artec-300 sono costruiti in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la formazione delle onde stazionarie e, allo stesso tempo, consente di realizzare array orizzontali o verticali ravvicinati.

Una tromba ruotabile consente di installare i sistemi in posizione verticale o orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste. Il cabinet viene fornito con un supporto a U e un trasformatore di linea installato in fabbrica.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 18 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
- Copertura verticale: 60°
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Trasformatore 70 V: 12,5 W, 25 W, 50 W, 100 W
- Trasformatore 100 V: 25 W, 50 W, 100 W
- Potenza gestita RMS: 150 W
- Potenza di picco: 600 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 90 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m: 120 dB

Applicazioni:

- Sistemi A/V ed eventi aziendali
- Sale riunioni, aule e aree espositive

- Installazioni in bar e club

[Pagina del produttore](#)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)