

CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6" 16 OHM, EMISSIONE 90°X60°



CASSA PASSIVA A 2 VIE
200W, 2X6" 16 OHM
EMISSIONE 90°X60°

Reference: ARTEC-326

CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6" 16 OHM EMISSIONE 90°X60°

Il diffusore full range passivo a 2 vie ARTEC-326 utilizza un doppio trasduttore a bassa frequenza da 6" e il driver a compressione M-26. Il cabinet è realizzato in compensato di betulla di alta qualità e rifinito con una resistente vernice nera. È ideale per ambienti con soffitti bassi o spazi limitati se installato in posizione orizzontale.

I cabinet Artec-300 sono realizzati in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la formazione delle onde stazionarie e, allo stesso tempo, permette di realizzare array orizzontali o verticali ravvicinati.

Una tromba ruotabile consente di installare i sistemi in posizione verticale o orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste. Il cabinet viene fornito con un supporto a U.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
- Copertura verticale: 60°
- Impedenza nominale: 16 ohm
- Potenza di gestione RMS: 200 W
- Potenza di picco: 800 W
- Sensibilità in asse 1W/1 m: 93 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m: 122 dB
- Dimensioni (A x L x P): 550 x 195 x 260 mm

Applicazioni:

- Sistemi A/V ed eventi aziendali
- Sale riunioni, aule e aree espositive
- Installazioni in bar e club

[Pagina del produttore](#)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)