CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6", 100V, EMISSIONE 90°X60°



CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6", 100V EMISSIONE 90°X60°

Reference: ARTEC-326-T

CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6", 100V EMISSIONE 90°X60°

Il diffusore full range passivo a 2 vie ARTEC-326-T utilizza un doppio trasduttore a bassa frequenza da 6″ e il driver a compressione M-26. Il cabinet è realizzato in compensato di betulla di alta qualità e rifinito con una resistente vernice nera. È ideale per ambienti con soffitti bassi o con spazio limitato se installato in posizione orizzontale.

I cabinet Artec-300 sono realizzati in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la formazione delle onde stazionarie e, allo stesso tempo, consente di realizzare array orizzontali o verticali ravvicinati.

La tromba ruotabile consente di installare i sistemi in posizione verticale o orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste. Quattro punti di montaggio filettati standard VESA75/VESA100 sul retro del cabinet forniscono un punto di fissaggio sicuro per le staffe di montaggio DAS. Il cabinet viene fornito con un supporto a U e un trasformatore di linea installato in fabbrica.

Specifiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 90º
- Copertura verticale: 60º
- Impedenza nominale: 16 ohm
- Trasformatore 70 V: 12,5 W, 25 W, 50 W, 100 W
- Trasformatore 100 V: 25 W, 50 W, 100 W
- Potenza gestita RMS: 200 W
- Potenza di picco: 800 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 93 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m: 122 dB

Applicazioni:

- Sistemi A/V ed eventi aziendali
- Sale riunioni, aule e aree espositive
- Installazioni in bar e club

Pagina del produttore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!