SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB - 230/115 V - NERO

Reference: ARTEC-S15A-230

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB - 230/115 V - NERO

L'Artec-S15A è un sistema di subwoofer amplificato progettato per fornire una risposta estesa ai bassi dei cabinet Artec a gamma completa. Un amplificatore di classe D da 2000 W di picco pilota un altoparlante per bassi D.A.S. 15SX. L'altoparlante 15SX incorpora una bobina da 4″ per una gestione e un'uscita di potenza elevate.
Il sistema subwoofer comprende due ingressi bilanciati con connessioni di uscita filtrate stereo per i sistemi satellitari Artec.
L'LPF variabile varia da 100 Hz a 138 Hz.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
  Gamma di Frequenza (-10 dB): 45 Hz - 138 Hz
  SPL di Picco Massimo a 1 m: 134 dB
- Elettronica e Connettori:
  Potenza Nominale dell'Amplificatore (continua): 1000 W
  Potenza Nominale dell'Amplificatore (di picco): 2000 W
  Tipo di Ingresso: Bilanciato
  Impedenza di Ingresso: 20 kohm
  Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
  Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina
  Connettore di Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio
  Connettore di Uscita AC: powerCON NAC3FCB
  Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 2,0 A/-
- Struttura:
  Costruzione dell'Involucro: Compensato di Betulla
  Geometria dell'Involucro: Rettangolare
  Punti di Ancoraggio: Punti di Ancoraggio M10
  Finitura: Vernice ISO-flex
  Colore: Nero
  Dimensioni (A x L x P): 515 x 465 x 585 mm - 20,3 x 18,3 x 23,0 in
  Peso Netto: 31,0 Kg (68,3 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 15LXN
- Spedizione:
  Dimensioni Cartone (A x L x P): 580 x 510 x 632 mm - 22,8 x 20,1 x 24,9 in
  Peso dell'imballaggio: 37,0 Kg (81,6 lb)

Sito del produttore

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!