

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 2000 W, 134 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 15" -
2000 W, 134 dB - 230/115 V
- NERO

Reference: ARTEC-S15A-230

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 2000 W, 134 dB - 230/115 V - NERO

L'Artec-S15A è un sistema di subwoofer amplificato progettato per fornire una risposta estesa ai bassi dei cabinet Artec a gamma completa. Un amplificatore di classe D da 2000 W di picco pilota un altoparlante per bassi D.A.S. 15SX. L'altoparlante 15SX incorpora una bobina da 4" per una gestione e un'uscita di potenza elevate. Il sistema subwoofer comprende due ingressi bilanciati con connessioni di uscita filtrate stereo per i sistemi satellitari Artec.

L'LPF variabile varia da 100 Hz a 138 Hz.

Caratteristiche tecniche

- **Prestazioni:**
Gamma di Frequenza (-10 dB): 45 Hz - 138 Hz
SPL di Picco Massimo a 1 m: 134 dB
- **Elettronica e Connettori:**
Potenza Nominale dell'Amplificatore (continua): 1000 W
Potenza Nominale dell'Amplificatore (di picco): 2000 W
Tipo di Ingresso: Bilanciato
Impedenza di Ingresso: 20 kohm
Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina
Connettore di Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio
Connettore di Uscita AC: powerCON NAC3FCB
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 2,0 A/-
- **Struttura:**
Costruzione dell'Involucro: Compensato di Betulla
Geometria dell'Involucro: Rettangolare
Punti di Ancoraggio: Punti di Ancoraggio M10
Finitura: Vernice ISO-flex
Colore: Nero
Dimensioni (A x L x P): 515 x 465 x 585 mm - 20,3 x 18,3 x 23,0 in
Peso Netto: 31,0 Kg (68,3 lb)
- **Componenti:**
Driver LF: 15LXN
- **Spedizione:**
Dimensioni Cartone (A x L x P): 580 x 510 x 632 mm - 22,8 x 20,1 x 24,9 in
Peso dell'imballaggio: 37,0 Kg (81,6 lb)

[Sito del produttore](#)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)