

# SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 15" -  
1000 W, 134 dB - 230/115 V  
- NERO

Reference: ARTEC-S15A-230

## SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB - 230/115 V - NERO

L'Artec-S15A è un sistema di subwoofer amplificato progettato per fornire una risposta estesa ai bassi dei cabinet Artec a gamma completa. Un amplificatore di classe D da 2000 W di picco pilota un altoparlante per bassi D.A.S. 15SX.

L'altoparlante 15SX incorpora una bobina da 4" per una gestione e un'uscita di potenza elevate. Il sistema subwoofer comprende due ingressi bilanciati con connessioni di uscita filtrate stereo per i sistemi satellitari Artec.

L'LPF variabile varia da 100 Hz a 138 Hz.

### Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:  
Gamma di Frequenza (-10 dB): 45 Hz - 138 Hz  
SPL di Picco Massimo a 1 m: 134 dB
- Elettronica e Connettori:  
Potenza Nominale dell'Amplificatore (continua): 1000 W  
Potenza Nominale dell'Amplificatore (di picco): 2000 W  
Tipo di Ingresso: Bilanciato  
Impedenza di Ingresso: 20 kohm  
Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)  
Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina  
Connettore di Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio  
Connettore di Uscita AC: powerCON NAC3FCB  
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 2,0 A/-
- Struttura:  
Costruzione dell'Involucro: Compensato di Betulla  
Geometria dell'Involucro: Rettangolare  
Punti di Ancoraggio: Punti di Ancoraggio M10  
Finitura: Vernice ISO-flex  
Colore: Nero  
Dimensioni (A x L x P): 515 x 465 x 585 mm - 20,3 x 18,3 x 23,0 in  
Peso Netto: 31,0 Kg (68,3 lb)
- Componenti:  
Driver LF: 15LXN
- Spedizione:  
Dimensioni Cartone (A x L x P): 580 x 510 x 632 mm - 22,8 x 20,1 x 24,9 in  
Peso dell'imballaggio: 37,0 Kg (81,6 lb)

[Sito del produttore](#)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)