SUBWOOFER ATTIVO - 1X15-600W-Classe D



SUB WOOFER SOSPENDIBILE BASS-REFLEX - 1X15” – 600W

Reference: EVENT-115A

SUB WOOFER SOSPENDIBILE BASS-REFLEX - 1X15” – 600W.

L’EVENT-115A è un subwoofer attivo che utilizza un trasduttore a bassa frequenza da 15”

caricato frontalmente sviluppato da DAS.

Progettato come subwoofer complementare all’EVENT-26A, i due modelli condividono un sistema di rigging compatibile che consente configurazioni sospese o in stack.

L’altoparlante 15FW4 da 15” utilizzato nell’EVENT-115A è stato progettato da DAS per offrire prestazioni e affidabilità eccezionali.

Il design dell’altoparlante è stato ottimizzato tramite analisi degli elementi finiti (FEA) e incorpora una bobina estesa da 3” per un’elevata efficienza e una lunga escursione.

Il modello 15FW4 è dotato di ventilazione polare e diverse aperture posteriori che facilitano una ventilazione efficiente riducendo al min imo l’ingresso d’aria, garantendo cosi un’ottima resa acustica per periodi prolungati di sollecitazioni.

Per fornire la potenza necessaria, è presente un innovativo amplificatore in classe D con una potenza di picco di 1200W.

Il pannello posteriore è dotato di connettori XLR Neutrik® di alta qualità e di un’uscita loop-thru per il collegamento ai sistemi EVENT-26°.

Grazie ai presets richiamabili tramite l’interfaccia DAScontrol™ sul retro del cabinet, la configurazione di un sistema completo è estremamente semplice.

Il cabinet è realizzato in multistrato di betulla con un design robusto e rifinito cos rivestimento protettivo ISO-flex per una maggiore durata.

La meccanicca di sospensione è compatibile con l’EVENT-26A, consentendo di sospenderlo sopra le unità oppure in modalità stack.

E’ disponibile un alloggiamento per stativo nella parte superiore che permette di utilizzare un EVENT-26A in una configurazione combinata.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Subwoofer Bass-Reflex

Trasduttori

1 x 15” Neodimio

Risposta in frequenza (-10dB)

40Hz -125KHz

Potenza nominale continua

600W.

Potenza nominale di picco

1200W.

Max SPL (1m)

131dB

Tipo di input

Bilanciato

Connettore di segnale di ingresso

2 x XLR F

Connettore di segnale Loop Thru

2 x XLR M

AC connettore Input

powerCON NAC3MPA

AC connettore Output

powerCON NAC3MPB

Assorbimento di Correntente 230 V

1.4 A.

Impedenza in input

20 KOhm

Sensibilità di input

1,95V (+8dBu)

Controllo

DASControl™

Materiale del cabinet

Multistrato di betulla

Finitura

ISO-flex

Geometria del cabinet

Rettangolare
Colore. Nero

Dimensioni (A x L x P)

480x485x765 mm.

Peso netto

37 Kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!