SUBWOOFER ATTIVO 21" - 3200 W, 141 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 21" - 3200 W, 141 dB - 230/115 V - NERO

Reference: EVENT-121A

SUBWOOFER ATTIVO 21" - 3200 W, 141 dB - 230/115 V - NERO

L'EVENT-121A è un sistema di subwoofer attivo a irradiazione diretta e carico posteriore che incorpora un singolo altoparlante
al neodimio da 21″, in grado di riprodurre le basse frequenze in modo " penetrante" per i line array della serie EVENT.
La combinazione di radiazione diretta e caricamento posteriore fornisce una risposta dei subwoofer ad alta uscita, precisa e accurata.

L'EVENT-121A impiega il nuovo altoparlante DAS 21LFN che offre caratteristiche impressionanti come una bobina mobile da 4″
con avvolgimento split a sandwich, un potente gruppo magnetico al neodimio ottimizzato FEA e un sistema di sospensione
ottimizzato FEA con doppio spider in silicone. Il risultato è un diffusore con una sensibilità eccezionale, un'elevata capacità
di gestione della potenza e un design delle sospensioni di qualità in grado di sopportare le sollecitazioni e l'affaticamento
meccanico degli attuali sistemi audio professionali ad alta potenza. L'anello demodulante in alluminio riduce la distorsione
e l'efficace ventilazione forzata della fessura della bobina mobile garantisce un elevato rating termico
e una ridotta compressione della potenza.

Il sistema elettronico dell'EVENT-121A comprende un amplificatore di classe D da 3200 W di picco e un DSP high-end a 24 bit
per una riproduzione audio di altissima qualità. Sul pannello posteriore si trovano i controlli per il guadagno, la polarità
e un filtro passa-basso a variazione continua che va da 63 Hz a 100 Hz. L'esclusivo pulsante "cardioid preset" semplifica
l'uso dei subwoofer in configurazioni cardioidi, rendendo la configurazione di due o tre unità un gioco da ragazzi
senza la necessità di un DSP esterno. L'EVENT-121A ha una risposta di fase coerente con i top attivi EVENT-208A,
EVENT-210A ed EVENT-212A, offrendo un allineamento preciso.
Sono previsti due ingressi bilanciati con uscite filtrate stereo che possono essere commutate in connessioni passanti.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Risposta in frequenza (-10 dB)	30 Hz – 125 Hz
Max SPL (picco a 1 m)	141 dB
Potenza amplificatore (continua)	1600 W
Potenza amplificatore (picco)	3200 W
Tipo di input	Bilanciato
Impedenza di ingresso	20 kOhm
Sensibilità di ingresso	6,2 V (+18 dBu)
Connettori ingresso audio	2 x XLR femmina
Connettori loop audio	2 x XLR maschio
Uscita alimentazione	powerCON NAC3FCB
Assorbimento corrente	3,6 A / 7,2 A (230 V / 115 V)
Materiale cabinet	Compensato di betulla
Geometria cabinet	Rettangolare
Punti di ancoraggio	M10
Finitura	ISO-flex
Colore	Nero
Dimensioni (A x L x P)	965 x 740 x 755 mm
Peso netto	78,5 kg
Driver LF	21LFN
Dimensioni imballo (A x L x P)	1060 x 790 x 820 mm
Peso spedizione	83,5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!