SUBWOOFER BASS-REFLEX ATTIVO 1800W 2X18"



SUBWOOFER ATTIVO, 1800 W, 2X18" BASS-REFLEX SUBWOOFER, IMPILABILE NERO

Reference: EVENT-218A

Subwoofer attivo doppio 18”, 3600 W peak Classe D, filtro LPF regolabile e modalità cardioide, colore nero

Il subwoofer autoamplificato EVENT-218A è progettato per applicazioni professionali ad alte prestazioni, grazie alla configurazione con doppio altoparlante da 18” appartenente alla rinomata serie LX a lunga escursione di DAS. Il cabinet, costruito in multistrato di betulla e rifinito con verniciatura resistente ISO-flex, è progettato per utilizzo orizzontale e integra un supporto per asta sul pannello superiore, rendendolo estremamente versatile in diverse configurazioni.

L’amplificatore integrato fornisce una potenza di picco di 3600 W e include funzionalità avanzate tipiche dei sistemi di fascia alta, come la modalità cardioide tramite preset dedicato, che consente una gestione ottimizzata delle configurazioni di subwoofer accoppiati. Il sistema dispone di ingressi bilanciati doppi (A-B) e uscite stereo con filtro passa-alto a 100 Hz per il collegamento ai satelliti; disattivando il filtro, le uscite funzionano come loop thru.

Il controllo del sistema è completato da un filtro passa-basso regolabile tra 80 e 125 Hz, controllo di guadagno e inversione di polarità (0°–180°), offrendo un’elevata flessibilità operativa e una gestione precisa delle basse frequenze. Grazie alla combinazione di potenza, controllo e qualità costruttiva, il EVENT-218A rappresenta una soluzione ideale per applicazioni live, installazioni e sistemi di rinforzo sonoro professionale.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Risposta in frequenza (-10 dB)	32 Hz – 125 Hz
Max SPL lineare (AES75)	136 dB
Max SPL (picco)	140 dB
Potenza amplificatore (continua)	1800 W
Potenza amplificatore (picco)	3600 W
Tipo di input	Bilanciato
Impedenza di ingresso	20 kOhm
Sensibilità di ingresso	6,2 V (+18 dBu)
Connettori ingresso audio	2 x XLR femmina

Connettori loop audio	2 x XLR maschio
Ingresso alimentazione	powerCON NAC3FCA
Uscita alimentazione	powerCON NAC3FCB
Assorbimento corrente	3,0 A / 6,0 A (230 V / 115 V)
Materiale cabinet	Multistrato di betulla
Geometria cabinet	Rettangolare
Punti di rigging	M10
Finitura	ISO-flex Paint
Colore	Nero
Dimensioni (H x W x D)	550 x 1065 x 675 mm
Peso netto	68,5 kg
Driver LF	18LX
Dimensioni imballo (H x W x D)	1180 x 730 x 610 mm
Peso spedizione	73,5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?
Contattaci subito!