LINE ARRAY ATTIVO - 2X6" - 400W- Classe D



Sistema Line Array compatto– 2X6,5” – 400W – DAScontrol™ - DSP 24 bit con filtri FIR

Reference: EVENT-26A

Sistema Line Array compatto– 2X6,5” – 400W – DAScontrol™ - DSP 24 bit con filtri FIR

L’EVENT-26A è un sistema line array ultracompatto.

Progettato dagli ingegneri DAS per offrire prestazioni straordinarie e un’eccezionale facilità di utiizzo.

Il cabinet in polipropilene lo rende un sitema altamente portatile e adatto al trasporto.

Una vasta gamma di accessori lo rende ideale per applicazioni di noleggio e installazioni di piccole e medie dimensioni.

L’EVENT-26A integra due trasduttori da 6,5” e un singolo driver a compressione M-60 in un robusto ma leggero cabinet in polimero.

La configurazione simmetrica a “V” dei woofer garantisce una copertura orizzontale costante di 100° fino a 300Hz.

Il driver a compressione M-60 accoppiato ad una guida d’onda avanzata consente di controllare la dispersione verticale e di ottenere un’accoppiamento preciso tra le unità quando utilizzate in array verticali.

Dotato di un amplificatore in classe D con una Potenza di picco di 800W., l’amplificatore presenta sul pannello posteriore connettori Neutrik® XLR e powerCON di alta qualità.

L’interfaccia DAScontrol™ semplifica e velocizzza la selezione dei presets per il numero di unità nell’array.

Un DSP integrato con processamento a 24 bit gestisce le funzioni di crossover, equalizzazione, ritardo e limiter.

La potente tecnologia dei filtra FIR dell'EVENT-26A offre una risposta in fase costante traducendo un suono trasparente abbinato ad una chiarezza eccezzionale, migliorando cosi l'esperienza di ascolto.

Grazie all'innovativo sistema di rigging FSS™ (Fast Set Splay), sviluppato per consentire la selezione dell'angolo di inclinazione anche quando il sistema è impilato su carrello, è possible semplificare l'installazione degli array EVENT-26A.

La meccanica di rigging in acciaio inossidabile permette di sospendere array fino a 16 unità con incrementi da 0° a 10°.

Il rinforzo delle basse frequenze per l'EVENT-26A è fornito dal suo subwoofer complementare

EVENT-115A che può essere anche sospeso sopra i moduli EVENT-26A.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Sistema Line array COMPATTO

Trasduttori

LF 2x 6,5"– HF 1x1,75" (M60)

Copertura orizzontale (-6dB)

100°

Risposta in frequenza (-10dB) 76Hz -19KHz

Potenza nominale continua

400W.

Potenza nominale di picco

800W.

Max Linear SPL (AES75)

133dB

Max SPL (1m. Burst noise)

137dB

Tipo di input

Bilanciato

Connettore di segnale di ingresso

1 x XLR F

Connettore di segnale Loop Thru

1 x XLR M

AC connettore Input

powerCON NAC3MPA

AC connettore Output

powerCON NAC3MPB

Assorbimento di Correntente 230 V

0.8 A.

Impedenza in input

20 KOhm

Sensibilità di input

6.2V (+18dBu)

Controllo

DASControl™

Materiale del cabinet

Polipropilene

Geometria del cabinet

Trapezioidale

Rigging

Captive Rigging System

Colore

Nero

Dimensioni (A x L x P)

225x565x290 mm.

Peso netto

16,5 Kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!