MONITOR ATT. 2 VIE, 500W, 2X10" - 230V EMISSIONE 60°X50°



MONITOR ATT. 2 VIE, 500W, 2X10" - 230VEMISSIONE 60°X50°

Reference: EVENT-M210A-230

Monitor da palco attivo 3 vie 2x10”, amplificazione Classe D a 3 canali, driver M-60 con guida d’onda, colore nero

Il EVENT-M210A è un monitor da palco autoamplificato progettato per applicazioni professionali, caratterizzato da una configurazione a tre vie che garantisce prestazioni elevate e una riproduzione sonora precisa su tutta la gamma di frequenze. La presenza di due altoparlanti da 10” in configurazione doppia banda consente di ottenere una risposta più estesa e una maggiore definizione, rendendolo ideale per contesti live dove è richiesta chiarezza e pressione sonora. Il sistema integra un driver a compressione M-60 abbinato a una guida d’onda dedicata in alluminio iniettato, progettata per ottimizzare la dispersione delle alte frequenze e migliorare la copertura sul palco. L’amplificazione interna in Classe D a tre canali assicura efficienza energetica e potenza adeguata per ogni componente del sistema, garantendo affidabilità anche durante utilizzi prolungati. Dal punto di vista della connettività, il pannello posteriore è equipaggiato con connessioni professionali Neutrik®, inclusi ingressi e loop audio XLR e connessioni di alimentazione powerCON. I LED di stato integrati facilitano il monitoraggio e la configurazione del sistema in tempo reale. La costruzione robusta in multistrato di betulla, unita alla finitura resistente ISO-flex, rende il monitor adatto a un utilizzo intensivo in ambienti live e touring.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Risposta in frequenza (-10 dB)	70 Hz – 20 kHz
Copertura orizzontale (-6 dB)	60°
Copertura verticale	20° Up / 30° Down
Max SPL (picco a 1 m)	132 dB
Potenza amplificatore LF (continua)	180 W
Potenza amplificatore LF (picco)	360 W
Potenza amplificatore MF (continua)	180 W
Potenza amplificatore MF (picco)	360 W
Potenza amplificatore HF (continua)	180 W
Potenza amplificatore HF (picco)	360 W
Tipo di input	Bilanciato

Impedenza di ingresso	20 kOhm
Sensibilità di ingresso	6,2 V (+18 dBu)
Connettore ingresso audio	1 x XLR femmina
Connettore loop audio	1 x XLR maschio
Ingresso alimentazione	powerCON NAC3FCA
Uscita alimentazione	powerCON NAC3FCB
Assorbimento corrente	1,5 A (230 V)
Materiale cabinet	Multistrato di betulla
Geometria cabinet	Trapezoidale
Sistema di rigging	Captive Rigging System
Finitura	ISO-flex Paint
Colore	Nero
Dimensioni (H x W x D)	340 x 650 x 460 mm
Peso netto	23,5 kg
Driver LF	10MI4
Driver MF	10MI4
Driver HF	M-60
Guida d’onda	BC-632

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!