SUBWOOFER ATTIVO 10" - 500 W, 121 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 10" - 500 W, 121 dB - 230/115 V - NERO

Reference: Q-10A

SUBWOOFER ATTIVO 10" - 500 W, 121 dB - 230/115 V - NERO

Questo subwoofer attivo, ultracompatto e a basso profilo è ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni. La chiarezza e la riproduzione delle basse frequenze lo rendono un sistema imbattibile per offrire una riproduzione musicale eccezionale. Si abbina perfettamente ai diffusori della Serie Q.

Il sistema è dotato di un amplificatore in classe D a modalità switch, con due ingressi di segnale, filtro passa-basso variabile e regolazione dei parametri (profondo/forte) con tecnologia DAScontrolTM.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
  Gamma di Frequenza (-10 dB): 40 Hz – 200 Hz
  SPL di Picco Massimo a 1 m: 121 dB
- Elettronica e Connettori:
  Potenza Nominale dell'Amplificatore (continua): 250 W
  Potenza Nominale dell'Amplificatore (di picco): 500 W
  Tipo di Ingresso: Bilanciato
  Impedenza di Ingresso: 20 kohm
  Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
  Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina
  Connettore di Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio
  Elaborazione del Segnale Raccomandata: INTEGRAL-M88, INTEGRAL-MA1604, INTEGRAL-MA1004
  Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 1,4 A / 2,8 A
- Cabinet:
  Costruzione del cabinet: Compensato di Betulla
  Geometria del cabinet: Rettangolare
  Finitura: Vernice ISO-flex
  Colore: Nero
  Dimensioni (A x L x P): 305 x 505 x 415 mm - 12,0 x 19,9 x 16,3 in
  Peso Netto: 17,0 Kg (37,4 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 10MG

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!