

# SUBWOOFER ATTIVO 10" - 500 W, 121 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 10" -  
500 W, 121 dB - 230/115 V -  
NERO

Reference: Q-10A

## SUBWOOFER ATTIVO 10" - 500 W, 121 dB - 230/115 V - NERO

Questo subwoofer attivo, ultracompatto e a basso profilo è ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni. La chiarezza e la riproduzione delle basse frequenze lo rendono un sistema imbattibile per offrire una riproduzione musicale eccezionale. Si abbina perfettamente ai diffusori della Serie Q.

Il sistema è dotato di un amplificatore in classe D a modalità switch, con due ingressi di segnale, filtro passa-basso variabile e regolazione dei parametri (profondo/forte) con tecnologia DAScontrolTM.

### Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:  
Gamma di Frequenza (-10 dB): 40 Hz - 200 Hz  
SPL di Picco Massimo a 1 m: 121 dB
- Elettronica e Connettori:  
Potenza Nominale dell'Amplificatore (continua): 250 W  
Potenza Nominale dell'Amplificatore (di picco): 500 W  
Tipo di Ingresso: Bilanciato  
Impedenza di Ingresso: 20 kohm  
Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)  
Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina  
Connettore di Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio  
Elaborazione del Segnale Raccomandata: INTEGRAL-M88, INTEGRAL-MA1604, INTEGRAL-MA1004  
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 1,4 A / 2,8 A
- Cabinet:  
Costruzione del cabinet: Compensato di Betulla  
Geometria del cabinet: Rettangolare  
Finitura: Vernice ISO-flex  
Colore: Nero  
Dimensioni (A x L x P): 305 x 505 x 415 mm - 12,0 x 19,9 x 16,3 in  
Peso Netto: 17,0 Kg (37,4 lb)
- Componenti:  
Driver LF: 10MG

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)

