

MONITOR ATT. 12" - 770 W, 134 dB - 230/115 V - NERO - SX - DASnet



MONITOR ATTIVO 12" - 770
W, 134 dB - 230/115 V -
NERO - SINISTRO - DASnet™

Reference: ROAD-12ALT-NET230

MONITOR ATTIVO 12" - 770 W, 134 dB - 230/115 V - NERO SINISTRO - DASnet™

Il ROAD-12ALT-NET è un monitor da palco attivo che incorpora un altoparlante a cono 12R4 per la riproduzione dei bassi.

Le alte frequenze sono gestite da un driver a compressione M-75 con uscita da 1,5", membrana in titanio da 3" e bobina EFW.

Il sistema biampificato utilizza un amplificatore 3G di Classe "D" con 550 W di potenza per le basse frequenze e 220 W per le alte. Le dimensioni compatte, il design accattivante e l'attacco standard per il montaggio su asta, rendono il monitor ideale per l'uso come sistema multi-uso.

Il monitoraggio e il controllo a distanza sono garantiti da DASnet™, l'applicazione di gestione audio per i cabinet e i processori alimentati da DAS, che offre agli utenti una visione immediata e intuitiva dello stato del sistema e il controllo di una serie di parametri di un singolo cabinet o di una rete di essi.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
 - Gamma di frequenza (-10 dB): 55 Hz - 23 kHz
 - Copertura orizzontale (-6 dB): 40°
 - Copertura verticale: 60°
 - SPL di picco massimo a 1 m: 134 dB
- Elettronica e connettori:
 - Potenza nominale amplificatore LF (continua): 550 W
 - Potenza nominale amplificatore LF (di picco): 1100 W
 - Potenza nominale amplificatore HF (continua): 220 W
 - Potenza nominale amplificatore HF (di picco): 440 W
 - Tipo di ingresso: Bilanciato
 - Impedenza d'ingresso: 20 kohms
 - Sensibilità d'ingresso: 1,55 V (+6 dBu)
 - Connettore loop thru segnale audio: 1 x XLR maschio
 - Connettore di ingresso audio/dati: etherCON
 - Controllo: DASnet™
 - Connettore loop thru audio + dati: etherCON
 - Connettore di uscita AC: powerCON TRUE1
 - Absorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,7 A/-

- Cabinet:
Costruzione del cabinet: Compensato di betulla
Geometria del cabinet: Trapezoidale
Finitura: Vernice ISO-flex
Colore: Nero
Dimensioni (A x L x P): 325 x 645 x 470 mm - 12,8 x 25,4 x 18,5 pollici
Peso netto: 26,0 Kg (57,3 lb)
- Componenti:
Driver LF: 12R4
Driver HF: M-75
Tromba/Guida d'onda: BC-64AL
- Spedizione:
Dimensioni del cartone (A x L x P): 747 x 383 x 503 mm - 29,4 x 15,1 x 19,8 pollici
Peso dell'imballaggio: 28,5 kg (63,0 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)