

## MONITOR ATT. 15" - 770 W, 134 dB - 230/115 V - NERO - DX - DASnet



MONITOR ATTIVO 15" - 770  
W, 134 dB - 230/115 V -  
NERO  
DESTRO - DASnet™

Reference: ROAD-15ART-NET230

## MONITOR ATTIVO 15" - 770 W, 134 dB - 230/115 V - NERO SINISTRO - DASnet™

Il ROAD-15ART-NET è un monitor da palco attivo che incorpora un altoparlante a cono 15R4 per la riproduzione dei bassi.

Le alte frequenze sono gestite da un driver a compressione M-75 con uscita da 1,5", membrana in titanio da 3" e bobina EFW.

Il sistema biampificato utilizza un amplificatore 3G di Classe "D" con 550 W di potenza per le basse frequenze e 220 W per le alte. Le dimensioni compatte, il design accattivante e l'attacco standard per il montaggio su asta, rendono il monitor ideale per l'uso come sistema multi-uso.

Il monitoraggio e il controllo a distanza sono garantiti da DASnet™, l'applicazione di gestione audio per i cabinet e i processori alimentati da DAS, che offre agli utenti una visione immediata e intuitiva dello stato del sistema e il controllo di una serie di parametri di un singolo cabinet o di una rete di essi.

### Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
  - Gamma di frequenza (-10 dB): 47 Hz - 23 kHz
  - Copertura orizzontale (-6 dB): 40°
  - Copertura verticale: 60°
  - SPL di picco massimo a 1 m: 134 dB
- Elettronica e connettori:
  - Potenza nominale amplificatore LF (continua): 550 W
  - Potenza nominale amplificatore LF (di picco): 1100 W
  - Potenza nominale amplificatore HF (continua): 220 W
  - Potenza nominale amplificatore HF (di picco): 440 W
  - Tipo di ingresso: Bilanciato
  - Impedenza d'ingresso: 20 kohms
  - Sensibilità d'ingresso: 1,55 V (+6 dBu)
  - Connettore loop thru segnale audio: 1 x XLR maschio
  - Connettore di ingresso audio/dati: etherCON
  - Controllo: DASnet™
  - Connettore loop thru audio + dati: etherCON
  - Connettore di uscita AC: powerCON TRUE1
  - Absorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,7 A/-

- Cabinet:  
Costruzione del cabinet: Compensato di betulla  
Geometria del cabinet: Trapezoidale  
Finitura: Vernice ISO-flex  
Colore: Nero  
Dimensioni (A x L x P): 375 x 745 x 535 mm - 14,8 x 29,3 x 21,1 pollici  
Peso netto: 30,5 Kg (67,3 lb)
- Componenti:  
Driver LF: 15R4  
Driver HF: M-75  
Tromba/Guida d'onda: BC-64AL
- Spedizione:  
Dimensioni del cartone (A x L x P): 818 x 415 x 530 mm - 32,2 x 16,3 x 20,9 pollici  
Peso dell'imballaggio: 33,5 Kg (74,0 lb)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)