

## SUBWOOFER PASS. 2 X 18" - 2200 W, 143 dB, 4 Ohm - NERO - SOSPEO



SUBWOOFER PASSIVO 2 X  
18" - 2200 W, 143 dB, 4  
Ohm  
NERO - SOSPEO

Reference: UX-218-R

## SUBWOOFER PASSIVO 2 X 18" - 2200 W, 143 dB, 4 Ohm NERO - SOSPEO

L'UX-218-R si aggiunge alla nuova serie di subwoofer UX in versione attiva e passiva. L'UX-218-R è dotato di due altoparlanti 18UXN.

Questo nuovo altoparlante progettato e prodotto da DAS offre caratteristiche impressionanti, come una bobina split da 4",

un'eccezionale capacità di spostamento massimo di 52 mm da picco a picco e un potente trasduttore di potenza fissa ottimizzato al neodimio. Grazie al dispositivo di doppio centraggio trattato al silicio, il 18UXN controlla la massa mobile in modo molto lineare. Un anello demodulatore in alluminio favorisce una bassa distorsione e un'efficace ventilazione della bobina e garantisce un'elevata gamma termica con una ridotta compressione di potenza.

Il cabinet è costruito in compensato di betulla e presenta numerosi rinforzi per eliminare le risonanze.

La struttura in legno è rivestita con la robusta finitura ISO-flex DAS per una maggiore durata.

Per impilare e trasportare i sistemi è disponibile una piattaforma di trasporto con ruote bloccabili chiamata PL-UX218S.

Come opzione, sono disponibili anche coperture DAS per la protezione durante il trasporto.

### Caratteristiche tecniche

- Performance:
  - Gamma di frequenza (-10 dB): 28 Hz - 125 Hz
  - Impedenza nominale: 4 ohm
  - Gestione della potenza RMS: 2200 W
  - Gestione della potenza di picco: 8800 W
  - Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 103 dB SPL
  - SPL di picco massimo a 1 m: 143 dB
  - Amplificatore raccomandato: DX-100-230, DX-100-115
  - Processore raccomandato: DSP-4080
- Connettori:
  - Connettore di ingresso audio: 2 x speakON NL4
  - Connettore di uscita audio: 2 x speakON NL4
- Cabinet:
  - Costruzione della struttura: Compensato di betulla
  - Geometria della struttura: Rettangolare
  - Fissaggio: Punti di fissaggio M10
  - Finitura: Vernice ISO-flex
  - Colore: Nero

Profondità: 1,005 mm (39,6 in)

Dimensioni (A x L x P): 515 x 1,015 x 1,010 mm - 20,3 x 40,0 x 39,8 in

Peso netto: 95,5 Kg (192,9 lb)

- Componenti:

Driver LF: 18UXN

- Spedizione:

Dimensioni del cartone (A x L x P): 560 x 1,060 x 1,055 mm - 22,0 x 41,7 x 41,5 in

Peso dell'imballaggio: 101,0 Kg (211,6 lb)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)