CASSA ATTIVA 12" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA



CASSA ATTIVA 12" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA

Reference: VANTEC-12A

CASSA ATTIVA 12" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA

Il VANTEC-12A è un sistema portatile attivo con un cabinet multi angolare
che consente applicazioni di monitor da palco e un sistema P.A. compatto.

La potenza di 1500 W di picco dell'amplificatore in classe D offre una larghezza di banda estesa, un'ampia gamma dinamica
e una distorsione eccezionalmente bassa, caratteristiche difficilmente riscontrabili in altri sistemi di questo segmento di mercato.

I filtri digitali FIR (Finite Impulse Response) sono utilizzati nell'elaborazione del segnale dei sistemi Vantec amplificati.
Gli utenti possono selezionare le impostazioni di voicing, i filtri, le modalità di equalizzazione e il controllo del guadagno tramite un'unica interfaccia di controllo e un display LCD sul retro del cabinet. La serie Vantec consente inoltre agli utenti
di ascoltare musica in streaming in modalità wireless da qualsiasi dispositivo mobile.

Il diffusore 12F4 offre una riproduzione accurata delle basse frequenze.
Le alte frequenze sono gestite dal driver a compressione ottimizzato M-28 FEM con uscita da 1″ che offre prestazioni eccellenti.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
  Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz – 20 kHz
  Copertura orizzontale (-6 dB): 90º
  Copertura verticale: 50º
  SPL di picco massimo a 1 m: 135 dB
- Elettronica e connettori:
  Potenza nominale amplificatore (continua): 750 W
  Potenza nominale amplificatore (di picco): 1500 W
  Tipo di ingresso: Bilanciato
  Impedenza d'ingresso: 20 kohms
  Sensibilità d'ingresso: 3 V (+12 dBu)
  Connettore di ingresso segnale audio: 2 x XLR femmina
  Ingresso AUX: 1 x Mini Jack 3,5 mm
  Connettore loop thru segnale audio: 1 x XLR maschio
  Controllo: DASlink™, DAScontrol™

Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,2 A / 2,4 A

- Cabinet:
  Costruzione del cabinet: Compensato di betulla
  Geometria del cabinet: Trapezoidale
  Fissaggio: Punti di fissaggio M10
  Finitura: Vernice ISO-flex
  Colore: Nero
  Dimensioni (A x L x P): 620 x 380 x 380 mm- 24,4 x 15,0 x 15,0 pollici
  Peso netto: 21,5 Kg (47,4 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 12F4
  Driver HF: M-28
  Tromba/Guida d'onda: BC-95
- Spedizione:
  Dimensioni del cartone (A x L x P): 720 x 456 x 456 mm - 28,4 x 18,0 x 18,0 pollici
  Peso dell'imballaggio: 24,0 Kg (52,9 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!