

CASSA ATTIVA 15" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA



CASSA ATTIVA 15" A 2 VIE
750 W, 135 dB - 230/115 V -
NERA

Reference: VANTEC-15A

CASSA ATTIVA 15" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA

Il VANTEC-15A è un sistema portatile attivo con un cabinet multi angolare che consente applicazioni di monitor da palco e un sistema P.A. compatto.

La potenza di 1500 W di picco dell'amplificatore in classe D offre una larghezza di banda estesa, un'ampia gamma dinamica e una distorsione eccezionalmente bassa, caratteristiche difficilmente riscontrabili in altri sistemi di questo segmento di mercato.

I filtri digitali FIR (Finite Impulse Response) sono utilizzati nell'elaborazione del segnale dei sistemi Vantec amplificati. Gli utenti possono selezionare le impostazioni di voicing, i filtri, le modalità di equalizzazione e il controllo del guadagno tramite un'unica interfaccia di controllo e un display LCD sul retro del cabinet. La serie Vantec consente inoltre agli utenti di ascoltare musica in streaming in modalità wireless da qualsiasi dispositivo mobile.

Il diffusore 15F4 offre una riproduzione accurata delle basse frequenze.

Le alte frequenze sono gestite dal driver a compressione ottimizzato M-28 FEM con uscita da 1" che offre prestazioni eccellenti.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
 - Gamma di frequenza (-10 dB): 45 Hz – 20 kHz
 - Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
 - Copertura verticale: 50°
 - SPL di picco massimo a 1 m: 135 dB
- Elettronica e connettori:
 - Potenza nominale amplificatore (continua): 750 W
 - Potenza nominale amplificatore (di picco): 1500 W
 - Tipo di ingresso: Bilanciato
 - Impedenza d'ingresso: 20 kohms
 - Sensibilità d'ingresso: 3 V (+12 dBu)
 - Connettore di ingresso segnale audio: 2 x XLR femmina
 - Ingresso AUX: 1 x Mini Jack 3,5 mm
 - Connettore loop thru segnale audio: 1 x XLR maschio
 - Controllo: DASlink™, DAScontrol™

- Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,5 A / 3,0 A
- Cabinet:
 - Costruzione dell'involucro: Compensato di betulla
 - Geometria dell'involucro: Trapezoidale
 - Fissaggio: Punti di fissaggio M10
 - Finitura: Vernice ISO-flex
 - Colore: Nero
 - Dimensioni (A x L x P): 720 x 445 x 380 mm - 28,3 x 18,0 x 17,5 pollici
 - Peso netto: 25,5 Kg (56,2 lb)
- Componenti:
 - Driver LF: 15FV4
 - Driver HF: M-28
 - Tromba/Guida d'onda: BC-95
- Spedizione:
 - Dimensioni del cartone (A x L x P): 815 x 451 x 526 mm - 32,1 x 17,8 x 20,7 pollici
 - Peso dell'imballaggio: 27,5 Kg (60,6 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)