

SUBWOOFER PASSIVO 18" - 4000 W, 134 dB, 8 Ohm - NERO



SUBWOOFER PASSIVO 18" -
4000 W, 134 dB, 8 Ohm -
NERO

Reference: VANTEC-18

SUBWOOFER PASSIVO 18" - 4000 W, 134 dB, 8 Ohm - NERO

Il sistema per bassi VANTEC-18 incorpora il leggendario trasduttore per basse frequenze 18LX con bobina mobile da 4" montato come irradiazione diretta in un cabinet bass-reflex.

L'altoparlante è protetto da una robusta griglia in acciaio sigillata contro la corrosione con una finitura a polvere.

Il VANTEC-218 è progettato per l'uso in sistemi biamplificati. Una sede superiore per il montaggio su palo consente di montare sistemi full-range sopra il VANTEC-218. Le maniglie sui lati e sul retro del cabinet e le due ruote posteriori facilitano lo spostamento di esso.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
 - Gamma di Frequenza (-10 dB): 45 Hz - 138 Hz
 - Impedenza Nominale: 8 ohm
 - Potenza RMS: 1000 W
 - Potenza di Picco: 4000 W
 - Sensibilità On-axis 1W/1 m: 98 dB SPL
 - SPL di Picco Massimo a 1 m: 134 dB
 - Amplificatore Raccomandato: PA-2700
- Connettori:
 - Connettore di Ingresso Audio: 1 x speakON NL4
 - Connettore di Uscita Audio: 1 x speakON NL4
- Cabinet:
 - Costruzione del cabinet: Compensato di Betulla
 - Geometria dell'Involucro: Rettangolare
 - Punti di Ancoraggio: Punti di Ancoraggio M10
 - Finitura: Vernice ISO-flex
 - Colore: Nero
 - Profondità: 655 mm (25,8 in)
 - Dimensioni (A x L x P): 720 x 545 x 655 mm - 28,3 x 21,5 x 25,8 in
 - Peso Netto: 35,0 Kg (77,2 lb)
- Componenti:
 - Driver LF: 18LX
- Spedizione:
 - Dimensioni Cartone (A x L x P): 820 x 616 x 726 mm - 32,3 x 24,3 x 28,6 in
 - Peso dell'imballaggio: 45,0 Kg (99,2 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)