CASSA BI-AMPLIFICATA 12" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA



CASSA BI-AMPLIFICATA 12" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA

Reference: VANTEC-20A

CASSA BI-AMPLIFICATA 12" A 2 VIE 750 W, 135 dB - 230/115 V - NERA

Il VANTEC-20A è un line array attivo a sorgente curva che incorpora un vasto assortimento di soluzioni hi-tech progettate
per fornire la versatilità necessaria agli odierni professionisti dell'audio. Impilato sul subwoofer VANTEC-118A, sospeso in un array compatto o utilizzato da solo su un supporto per diffusori, il VANTEC-20A può essere utilizzato efficacemente in un numero incredibile di applicazioni, tra cui A/V aziendali, rinforzi sonori di medie dimensioni e installazioni permanenti.

Progettato per essere utilizzato in array fino a 5 unità, il VANTEC-20A è ideale per le applicazioni in cui non sono necessarie
la potenza e le caratteristiche di lunga gittata dei grandi line array. La rapidità e la semplicità di installazione sono garantite
dall'esclusivo sistema DAS Click-Lock™ che consente di agganciare il sistema in modo sicuro al VANTEC-118A o di impilarlo su di esso.
Le singole unità possono essere montate su treppiedi con un puntamento preciso grazie al supporto per asta ad angolo variabile
che consente un'inclinazione di 13,5º verso l'alto o verso il basso.

L'interfaccia DAScontrolTM consente agli utenti di configurare facilmente i sistemi VANTEC-20A i per l'uso individuale o in combinazione
con altre unità. Le preimpostazioni del filtro passa-alto selezionabili facilitano l'allineamento con i sistemi di bassi attivi VANTEC-18A
e VANTEC-118A senza elaborazione esterna. Le impostazioni di compensazione del lancio e la selezione delle dimensioni dell'array
possono essere gestite semplicemente tramite l'interfaccia DAScontrolTM. Quando il VANTEC-20A è usato singolarmente, il DASlink™APP
può essere usato per trasmettere musica in alta definizione stereo e controllare a distanza le funzioni del sistema.

Il cabinet è realizzato in compensato di betulla baltica e rifinito con il rivestimento DAS ISO-flex.
L'alimentazione è garantita da un amplificatore di classe D all'avanguardia da 1500 W di picco,
in configurazione biamplificata, che pilota un singolo diffusore DAS 12F4C e due driver a compressione M-60.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
  Gamma di frequenza (-10 dB): 63 Hz – 20 kHz

Copertura orizzontale (-6 dB): 90º
Copertura verticale: 15º
SPL di picco massimo a 1 m: 135 dB

- Elettronica e connettori:
  Potenza nominale amplificatore (continua): 750 W
  Potenza nominale amplificatore (di picco): 1500 W
  Impedenza d'ingresso: 20 kohms
  Sensibilità d'ingresso: Linea: 3 V (+12 dBu)
  Connettore di ingresso segnale audio: 2 x XLR femmina
  Connettore loop thru segnale audio: 1 x XLR maschio
  Controllo: DASlink™, DAScontrol™
  Connettore di uscita AC: powerCON NAC3FCB
  Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,5 A / 3,0 A
- Cabinet:
  Costruzione del cabinet: Compensato di betulla
  Geometria del cabinet: Trapezoidale
  Rigging: Sistema di rigging captive
  Finitura: Vernice ISO-flex
  Colore: Nero
  Dimensioni (A x L x P): 335 x 625 x 440 mm - 13,2 x 24,6 x 17,3 pollici
  Peso netto: 28,5 Kg (62,8 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 12F4C
  Driver HF: M-60
  Tromba/Guida d'onda: BC-915
- Spedizione:
  Dimensioni del cartone (A x L x P): 490 x 730 x 490 mm - 19,3 x 28,7 x 19,3 pollici
  Peso dell'imballaggio: 30,5 Kg (67,2 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!