

CASSA ATTIVA 2 X 15" A 3 VIE 1125 W, 138 dB - 230/115 V - NERA



CASSA ATTIVA 2 X 15" A 3
VIE 1125 W, 138 dB -
230/115 V - NERA

Reference: VANTEC-215A

CASSA ATTIVA 2 X 15" A 3 VIE 1125 W, 138 dB - 230/115 V - NERA

Il VANTEC-215A è dotato di due subwoofer 15FV4 per le applicazioni che richiedono un SPL complessivo più elevato e una risposta dei bassi più incisiva, come i DJ in movimento, le esibizioni dal vivo e qualsiasi tipo di evento che richieda una maggiore pressione sonora.

L'amplificatore a tre canali eroga una potenza di 2250 W di picco e opera in configurazione "dual-band", dove ogni diffusore opera in una specifica gamma di frequenze. L'impressionante leggerezza delle dimensioni e del peso del gruppo elettronico rendono gli amplificatori della serie VANTEC tra i più leggeri al mondo.

I sistemi attivi Vantec incorporano filtri digitali FIR (Finite Impulse Response) nell'elaborazione del segnale. Gli utenti possono selezionare le impostazioni degli altoparlanti, i filtri, le modalità di equalizzazione e il controllo del guadagno tramite un'interfaccia di comando unica e un display LCD sul retro del cabinet. La serie VANTEC consente agli utenti di ascoltare musica in streaming in modalità wireless da dispositivi mobili.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
 - Gamma di frequenza (-10 dB): 40 Hz - 20 kHz
 - Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
 - Copertura verticale: 50°
 - SPL di picco massimo a 1 m: 138 dB
- Elettronica e connettori:
 - Potenza nominale amplificatore (continua): 1125 W
 - Potenza nominale amplificatore (di picco): 2250 W
 - Tipo di ingresso: Bilanciato
 - Impedenza d'ingresso: 20 kohms
 - Sensibilità d'ingresso: 3 V (+12 dBu)
 - Connettore di ingresso segnale audio: 2 x XLR femmina
 - Ingresso AUX: 1 x Mini Jack 3,5 mm
 - Connettore loop thru segnale audio: 1 x XLR maschio
 - Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1,5 A / 3,0 A
- Cabinet:
 - Costruzione del cabinet: Compensato di betulla
 - Geometria del cabinet: Trapezoidale
 - Fissaggio: Punti di fissaggio M10
 - Finitura: Vernice ISO-flex

Colore: Nero

Dimensioni (A x L x P): 1.090 x 445 x 505 mm - 42,9 x 17,5 x 19,9 pollici

Peso netto: 43,5 Kg (95,9 lb)

- Componenti:

Driver LF: 15FV4

Driver HF: M-28

Tromba/Guida d'onda: BC-95

- Spedizione:

Dimensioni del cartone (A x L x P): 1.195 x 536 x 581 mm - 47,1 x 21,1 x 22,9 pollici

Peso dell'imballaggio: 47,5 Kg (104,7 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)