

## SUBWOOFER PASSIVO 2 X 18" - 8000 W, 140 dB, 4 Ohm - NERO



SUBWOOFER PASSIVO 2 X  
18" - 8000 W, 140 dB, 4  
Ohm - NERO

Reference: VANTEC-218

### SUBWOOFER PASSIVO 2 X 18" - 8000 W, 140 dB, 4 Ohm - NERO

Il sistema per bassi VANTEC-218 incorpora il leggendario trasduttore per basse frequenze 18LX con bobina mobile da 4" montato come irradiazione diretta in un cabinet bass-reflex. L'altoparlante è protetto da una robusta griglia in acciaio sigillata contro la corrosione con una finitura a polvere.

Il VANTEC-218 è progettato per l'uso in sistemi biamplificati. Una sede superiore per il montaggio su palo consente di montare sistemi full-range sopra il VANTEC-218. Le maniglie sui lati e sul retro del cabinet e le due ruote posteriori facilitano lo spostamento di esso.

#### Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
  - Gamma di Frequenza (-10 dB): 30 Hz - 125 Hz
  - Impedenza Nominale: 4 ohm
  - Potenza RMS: 2000 W
  - Potenza di Picco: 8000 W
  - Sensibilità On-axis 1W/1 m: 101 dB SPL
  - SPL di Picco Massimo a 1 m: 140 dB
  - Amplificatore Raccomandato: PA-4000
- Connettori:
  - Connettore di Ingresso Audio: 1 x speakON NL4
  - Connettore di Uscita Audio: 1 x speakON NL4
- Cabinet:
  - Costruzione del cabinet: Compensato di Betulla
  - Geometria del cabinet: Rettangolare
  - Punti di Ancoraggio: Punti di Ancoraggio M10
  - Finitura: Vernice ISO-flex
  - Colore: Nero
  - Profondità: 675 mm (26,6 in)
  - Dimensioni ( A x L x P ): 1.070 x 545 x 675 mm - 42,1 x 21,5 x 26,6 in
  - Peso Netto: 67,5 Kg (149,0 lb)
- Componenti:
  - Driver LF: 18LX
- Spedizione:
  - Dimensioni Cartone ( A x L x P ): 1.180 x 730 x 610 mm - 46,5 x 28,7 x 24,0 in
  - Peso dell'imbballaggio: 72,5 Kg (160,0 lb)

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)