SUBWOOFER ATTIVO 2 X 18" - 4000 W, 140 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 2 X 18" - 4000 W, 140 dB - 230/115 V - NERO

Reference: VANTEC-218A

SUBWOOFER ATTIVO 2 X 18" - 4000 W, 140 dB - 230/115 V - NERO

Il VANTEC-218A è un sistema di subwoofer attivo progettato per fornire una risposta estesa ai bassi per i cabinet full range VANTEC.
Un potente amplificatore da 4000 W di picco pilota due altoparlanti per bassi a lunga escursione DAS 18LX che incorporano
bobine da 4″ e strutture a magnete massicce per una gestione della potenza elevata e un'uscita impressionante.

Il VANTEC-218A è alimentato da un amplificatore di Classe D con alimentazione a switch, elaborazione digitale del segnale
e una potenza nominale di 4000 W di picco. Il sistema comprende due ingressi bilanciati (A-B) con connessioni di uscita stereo
con filtro HPF per sistemi satellite. La disattivazione del filtro HPF offre connessioni stereo "loop thru". Il crossover LPF variabile
varia da 80 Hz a 125 Hz. Il controllo del guadagno e l'inversione di polarità aumentano il controllo del sistema da parte dell'utente.

Il cabinet compatto del VANTEC-218A è realizzato in compensato di betulla ed è rifinito con uno strato
di vernice nera ISO flex ad alta resistenza. Le maniglie sui lati e sul retro del cabinet e le due ruote posteriori
facilitano lo spostamento del box. La griglia frontale in acciaio verniciato a polvere protegge i componenti del DAS.

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
  Gamma di Frequenza (-10 dB): Loud: 35 Hz - 125 Hz, Deep: 30 Hz – 125 Hz
  SPL di Picco Massimo a 1 m: 140 dB
- Elettronica e Connettori:
  Potenza Nominale dell'Amplificatore (continua): 2000 W
  Potenza Nominale dell'Amplificatore (di picco): 4000 W
  Tipo di Ingresso: Bilanciato
  Impedenza di Ingresso: 20 kohm
  Sensibilità di Ingresso: 3 V (+12 dBu)
  Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina
  Connettore di Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio
  Connettore di Uscita AC: powerCON NAC3FCB
  Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 3.0 A / 6.0 A
- Cabinet:

Costruzione del cabinet: Compensato di Betulla
Geometria del cabinet: Rettangolare
Punti di Ancoraggio: Punti di Ancoraggio M10
Colore: Nero
Dimensioni (A x L x P): 1.070 x 545 x 675 mm - 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Peso Netto: 69,0 Kg (152,0 lb)

- Componenti:
  Driver LF: 18LX
- Spedizione:
  Dimensioni Cartone (A x L x P): 1.180 x 730 x 610 mm - 46,5 x 28,7 x 24,0 in
  Peso dell'imballaggio: 73,0 Kg (161,0 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!