

## CASSA PASSIVA A 2 VIE 300W, 15" 8 OHMIP56 COPERT. IN FIBRA DI VETRO



CASSA PASSIVA A 2 VIE  
300W, 15" 8 OHMIP56  
COPERT. IN FIBRA DI VETRO

Reference: WR-6415-DX

Il sistema WR-6415-DX è dotato di un altoparlante da 15AV per la riproduzione delle basse frequenze. Un motore a compressione M-75 con diaframma in titanio da 3" agganciato a un diffusore rotante con dispersione 60° x 40° responsabile di una brillante riproduzione degli acuti. I recinti sono fabbricati con compensato di betulla e sono disponibili in nero, bianco o grigio militare, in base al rivestimento.

Il sistema WR-6415-DX è disegnato per il mercato di installazione all'aria aperta. Offre due livelli di protezione in funzione della sua ubicazione, CX (Esposizione Coperta) per installazioni coperte all'aria aperta o DX (Esposizione Diretta) per installazioni all'aria aperta in cui i sistemi siano esposti direttamente alle intemperie. La versione CX è protetta da un rivestimento esterno in poliurea ISO-flex. La versione DX aumenta il grado di protezione usando fibra di vetro all'esterno. Dispone, come accessorio, di un supporto da parete in acciaio inossidabile.

Peso netto	28
Larghezza	775
Altezza	465
Profondità	460