

CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6" 8 OHMIP56 EMISSIONE 80°X80°



CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6" 8 OHMIP56 EMISSIONE 80°X80°

Reference: WR-8826-CX

Il sistema WR-8826CX $\hat{a}^*\hat{s}\hat{A}^*$ dotato di due altoparlanti di bassi 6B per la riproduzione delle basse frequenze. Un motore a compressione con diaframma in titanio da 1" agganciato a un diffusore rotante con dispersione $60\hat{A} - \hat{a}^* \times 40\hat{A} - \hat{a}^* \times \hat{a}^*\hat{s}\hat{A}^*$ responsabile di una brillante riproduzione degli acuti. I recinti sono fabbricati con compensato di betulla e sono disponibili in nero, bianco o grigio militare, in base al rivestimento.

Il sistema WR-8826CX â^šÂ® disegnato per il mercato di installazione all'aria aperta. Offre due livelli di protezione in della sua ubicazione, CX (Esposizione Coperta) per installazioni coperte all'aria aperta o DX (Esposizione Diretta) per installazioni all'aria aperta in cui i sistemi siano esposti direttamente alle intemperie. La versione CX â^šÂ® protetta da un rivestimento esterno in poliurea ISO-flex. La versione DX aumenta il grado di protezione usando fibra di vetro all'esterno.

Peso netto	12.0
Larghezza	550
Altezza	230
Profondità	270