

CASSA PASSIVA A 2 VIE 200W, 2X6" 8 OHMIP56 COPERT. IN FIBRA DI VETRO



CASSA PASSIVA A 2 VIE
200W, 2X6" 8 OHMIP56
COPERT. IN FIBRA DI VETRO

Reference: WR-8826-DX

Il sistema WR-8826DX è dotato di due altoparlanti di bassi 6B per la riproduzione delle basse frequenze. Un motore a compressione con diaframma in titanio da 1" agganciato a un diffusore rotante con dispersione 60° x 40° responsabile di una brillante riproduzione degli acuti. I recinti sono fabbricati con compensato di betulla e sono disponibili in nero, bianco o grigio militare, in base al rivestimento.

Il sistema WR-8826DX è disegnato per il mercato di installazione all'aria aperta. Offre due livelli di protezione in base alla sua ubicazione, CX (Esposizione Coperta) per installazioni coperte all'aria aperta o DX (Esposizione Diretta) per installazioni all'aria aperta in cui i sistemi siano esposti direttamente alle intemperie. La versione CX è protetta da un rivestimento esterno in poliurea ISO-flex. La versione DX aumenta il grado di protezione usando fibra di vetro all'esterno.

Peso netto	13.5
Larghezza	550
Altezza	230
Profondità	270