

## TORRE DI SOLLEVAMENTO TELESCOPICA COMPATTA PORTATA 125KG, ALT.MAX 5



Torre telescopica di sollevamento compatta

portata 125Kg, altezza massima 5m

Reference: ELC-735

## TORRE DI SOLLEVAMENTO TELESCOPICA COMPATTA PORTATA 125KG, ALT.MAX 5

Sollevatore telescopico GUIL ELC-735, composto da quattro sezioni in acciaio, è progettato per sollevare un carico fino a 125 kg ad un'altezza di 5 m.

Tutti i componenti sono rivestiti con una polvere testurizzata per prevenire la corrosione, quindi l'ascensore può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

La base del paranco a livello è dotata di quattro ruote Ø 100, di cui due piroettanti.

Le quattro gambe pieghevoli sono dotate di martinetti a vite a due velocità con maniglie rinforzate.

L'ascensore è dotato di due sistemi di sicurezza che garantiscono la massima affidabilità e stabilità:

1. Verricello manuale ALKO CF900 COMPACT con un carico massimo di trazione di 900 kg, con un sistema di frenatura automatico che blocca il carico quando la maniglia viene rilasciata.
2. Sistema per il bloccaggio del cavo in caso di rottura.

Il sollevatore può essere utilizzato con un adattatore Ø 50 mm.

### CARATTERISTICHE:

- Altezza massima: 5 m
- Carico massimo: 125 kg
- Carico minimo: 20 kg
- Apertura gambe di supporto: Ø 210 cm
- Verricello: 900 kg
- Corda: Ø 5 mm, resistenza 2150 kg
- Peso: 42 kg
- Dimensioni piegate: 0,30 x 0,38 x 1,45 (m)
- Numero di sezioni: 4
- Colore nero
- Conformità a: 2006/42 / CE, Regola DGUV 115-002, Regolamento DGUV 1, 17 e 18

# ELC

## Stativi telescopici



I sollevatori telescopici più resistenti e affidabili disponibili sul mercato. Realizzati in robusto acciaio con le più avanzate attrezzature di saldatura che garantiscono la massima sicurezza e resistenza, rispettando in ogni momento i requisiti di solidità, manovrabilità e leggerezza necessari per il sollevamento dei carichi.

Testati secondo gli standard di sicurezza europei:

DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
<b>ELC-700</b>	3,30 mt	1,70 mt	85 Kg
<b>ELC-710</b>	4,00 mt	1,65 mt	100 Kg
<b>ELC-730</b>	4,50 mt	1,45 mt	125 Kg
<b>ELC-735</b>	5,00 mt	1,75 mt	125 Kg
<b>ELC-740</b>	5,10 mt	2,00 mt	150 Kg
<b>ELC-750</b>	4,50 mt	1,53 mt	150 Kg
<b>ELC-770</b>	5,20 mt	1,75 mt	250 Kg
<b>ELC-780</b>	5,20 mt	1,75 mt	280 Kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)