

# AMPLI MONO PA 60W CON LETTORE MP3 BLUETOOTH, RADIO FM/DAB+, USB/SD



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: PA-806DAP

Amplificatore PA mono classe D, con lettore MP3 integrato, sintonizzatore FM/DAB+ e Bluetooth.

1 x 60 W

Concetto di classe D con alta efficienza per ridurre i costi energetici

Bluetooth versione 4.2

Lettore MP3 con interfaccia USB/SD, radio FM/DAB+, display LED, telecomando a infrarossi

Ricezione della "radio digitale" senza interferenze (DAB+)

1 ingresso microfono XLR bilanciato con alimentazione phantom 48 V e selezione di priorità per gli annunci

2 ingressi sbilanciati, commutabili mic/linea

2 ingressi di linea sbilanciati

1 ingresso TEL

1 uscita Music-On-Hold (MOH)

Uscite altoparlanti tramite terminali a vite

Contatto muto tramite terminali a vite

2 uscite di linea

Controllo del livello di ingresso e controllo del livello di uscita

Controllo dei toni a 2 vie per l'uscita

Ventola a temperatura controllata

LED per indicare il funzionamento, il clipping, la protezione e il livello del segnale

Potenza nominale 60 W

Canali 1

Zone 1

Ingressi 4,5 mV/600 Ω (canale 1),

4,5 mV/120 mV (canali 2-3),

60 mV (canali 4-5)

90 mV (tel.)

Gamma di frequenza 60-15.000 Hz

Equalizzatore bassi sì

Equalizzatore alti sì

Rapporto S/N 72 dB (mic, canali 1-3)

85 dB (linea, canali 2-5)

THD < 0,5%

Alimentazione 48 V

Tensione di rete ~ 230 V

Frequenza di rete 50 Hz

Consumo di energia, funzionamento 160 VA

Tensione di funzionamento (possibile alternativa) DC 24 V

Alimentazione (possibile alternativa) 4,2 A

Temperatura ambiente ammessa 0-40 °C

Larghezza 320 mm

Altezza 95 mm

Profondità 245 mm

Peso 4,5 kg

Connessioni 1 x XLR (canale 1),

2 x 6,3 mm jack (canali 2-3),

2 x RCA L/R (canali 4-5),

2 x RCA (uscita di registrazione),

1 x jack F (FM/DAB+),

morsetti a vite (ingresso tel., MOH, DC 24 V, altoparlanti, mute)

Peso lordo 5,17 kg

Peso netto 4,48 kg