

ALTOPARLANTE PA DA SOFFITTO CERTIFICATO EN 54-24



Altoparlante PA da soffitto,
con certificazione EN 54-24.

Tecnica a 100 V

Reference: EDL-250C/WS

Altoparlante PA da soffitto, con certificazione EN 54-24.

Tecnica di linea a 100 V

Altoparlante full range con un'efficienza molto elevata e un alto livello di volume massimo

Alloggiamento in metallo

Coperchio di protezione antincendio

Possibilità di montaggio rapido

3 prese di corrente tramite morsetti a pressione

In accordo con la norma DIN 18032

Tecnologia	100 V
Range frequenza	70-19,000 Hz
Potenza di picco (MAX)	6/3/1.5 WRMS
Sensibilità	98 dB/W/m
Misure di montaggio	Ø 230 mm
Profondità di montaggio	110 mm
Dimensioni	Ø 252 mm x 110 mm
Diametro esterno	Ø 252 mm
Larghezza	Ø 252 mm
Profondità	110 mm
Colore	white
Temperatura di esercizio	0-40 °C
Peso	1.8 kg
Unità in confezione	1
Type of speaker	200
Dimensioni imballo	0.28 x 0.13 x 0.28 m
Peso lordo	2.005 kg
Peso netto	1.81 kg