

MIXER AMPLI. PA IN CLASSE D MONO 30W SU8 OHM ALIMENT. 12/24V



ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: MMA-130

L'MMA-130 è un amplificatore di messaggio mono in classe D con 30 W (8). Il dispositivo è stato sviluppato internamente secondo le specifiche di un produttore di gru operante in tutto il mondo e quindi si adatta perfettamente all'applicazione nella cabina dell'operatore della gru. L'MMA-130 viene utilizzato per gli annunci dell'operatore della gru fatti alle persone all'interno del raggio di rotazione della gru.

Le dimensioni compatte dell'amplificatore che si adattano alle dimensioni di uno slot standard in un veicolo a motore e l'alimentazione di tensione di DC 12-24 V consentono un'ampia gamma di applicazioni aggiuntive.

L'intervallo di temperatura da -25 °C a +50 °C richiesto per l'area di applicazione può essere facilmente realizzato grazie ai componenti selezionati.

Amplificatore di messaggio PA mono in classe D, 30 W/8 .

1 ingresso microfono e 1 ingresso di linea, regolabili

Ingresso di linea sul pannello anteriore e sul pannello posteriore

Controlli dei bassi e degli alti

Interruttore muto

Indicazione LED per mute e funzionamento

Dimensioni di montaggio standard (adatto per slot nei veicoli a motore)

Alimentazione: CC 12-24 V

	220 mV/4,8 k Ω (linea)
Ingresso di frequenze	20-20.000 Hz (microfono),
Equalizzatore dei bassi	± 12 dB
Equalizzatore degli alti	± 12 dB
THD	< 0,11%
Ammetti. temperatura ambiente.	da -25 °C a +50 °C
Larghezza	200 mm
Altezza	56 mm
Profondità	125 mm
Il peso	724 g
Conessioni	1 x XLR (ingresso microfono)
	2 x RCA L/R (ingresso di linea)
	1 x morsetto a vite plug-in a
Dimensioni dell'imballaggio (L x A x L)	0,2 x 0,055 x 0,125 m
Peso lordo	0,936 kg
Peso netto	0,724 kg