

# CENTRALE ANALOGICA PER SISTEMA CONFERENCE SYSTEM FINO A 64 MIC

Centralino per sistema  
conferenze analogico



Reference: SCF-250

Sistema congressuale progettato per sale dotate di PA. Il sistema permette di collegare un telefono per intervenire in conferenza. L'unità di controllo fornisce un segnale di uscita per la registrazione, l'amplificazione o la distribuzione. Consente la connessione fino a 64 microfoni.

**CARATTERISTICHE:** Centralina di alimentazione del sistema.

Ingresso collegamento telefonico.

Consente la connessione fino a 64 microfoni.

Selettore di funzionamento del numero massimo di microfoni.

**RISPOSTA:** 20-18.000 Hz

**CONTROLLI:** Volume generale

Controllo bassi, medi e alti

Selettore di funzionamento del numero di microfoni

**INDICATORI:** Acceso spento

**INGRESSI:** 1 derivato centralino telefonico, RCA

4 gruppi di microfoni, femmina DIN 8 per l'interconnessione del sistema

**USCITE:** 1 prolunga, DIN 8

1 linea, XLR e 2 x RCA

1 derivato centralino telefonico, RCA

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA:** 230/115 V CA, 100 W

**DIMENSIONI:** 482 x 44 x 353mm 1 rack 19"

**PESO:** 5 kg

**ACCESSORI:** 1 cavo di prolunga da 13 m per l'interconnessione di microfoni DIN 8 maschio e DIN 8 femmina

2 cavi audio da 1,6 m, da RCA a jack mono da 6,3 mm

1 x 2 m di cavo audio XLR

1 connettore terminale DIN 8 maschio

**OPZIONALE:** 560789B: Prolunga personalizzata.

[LINK AL SITO DEL PRODUTTORE](#)