

UNITA' CENTRALE CONFERENCE SYSTEM

Centralino per sistema
conferenze analogico
amplificato potenza 50W



Reference: SCF-550

Centralino per sistema conferenze analogico amplificato potenza 50W

Sistema di conferenza con monitor altoparlante in ogni microfono. La centrale incorpora un amplificatore con ingressi microfonici, linea aux e uscita altoparlante. Fornisce un segnale di uscita per la registrazione o la distribuzione. Consente il collegamento di un massimo di 64 microfoni in totale (estendibile fino a 250)

CARATTERISTICHE: Centralina per sistema di alimentazione.

Amplificatore incorporato.

Controllo del numero di microfoni in uso.

Uscita di registrazione o distribuzione.

Consente il collegamento fino a 64 microfoni. (estendibile fino a 250)

POTENZA: 50 + 50 W RMS a 4-16 Ω

RISPOSTA: 40-18.000 Hz

CONTROLLI: Mic.1: volume

Ausiliario: volume

Monitor: volume

Altoparlante microfono interno: volume

Controllo dei bassi e degli alti

Volume generale

Selettore del numero di microfoni in uso

Volume del monitor dell'altoparlante del microfono

INGRESSI: 4 gruppi di microfoni, DIN 8

1 microfono sbilanciato, jack da 6,3 mm

1 ingresso efx, jack da 6,3 mm

1 aux, RCA

USCITE: 1 master bilanciato, XLR (registrazione)

2 uscite di linea, RCA

1 uscita efx, jack da 6,3 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230/115 V CA, 500 W

DIMENSIONI: 488 x 87 x 400 mm 2U rack 19"

PESO: 12.2 kg

ACCESSORI: 1 cavo di prolunga da 13 m per l'interconnessione del microfono,

maschio DIN 8 a femmina DIN 8

Per altre lunghezze RICHIEDI

1 x 2 m di cavo audio XLR

Cavo audio 2 x 1,5 m da RCA a jack mono da 6,3 mm

1 connettore terminale DIN 8 maschio

[LINK AL SITO DEL PRODUTTORE](#)