

TRASMETTITORE DI INTERPRETAZIONE SIMULTANEA - 5 LINGUE - TRASM. IR

Unità centrale per sistema di traduzione simultanea.



Reference: SCT-600

Unità centrale per sistema di traduzione simultanea.

Sistema fino a 5 lingue con trasmissione tramite radiatori IR. Per collegare fino a 6 postazioni di traduzione. Audio di alta qualità senza interferenze con indicatori di livello.

CARATTERISTICHE: Trasmettitore del sistema di interpretazione SCT.

Fino a 5 lingue oltre alla lingua originale.

È possibile collegare in cascata fino a 10 microfoni SCT-61M o SCT-112M.

Controllo automatico del volume in uscita.

RISPOSTA: 100-14.000 Hz

INDICATORI: Livello di uscita in ogni canale

INGRESSI: 6 linee, RCA 18.000 Ω 2 V

USCITE: 6 linee, RCA 600 Ω 1 V

2 radiatori, TNC 50 Ω

2 unità di interpretazione, DB25

RAPPORTO S/N: >75dB

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 110-240 V CA, 40 W

DIMENSIONI: 483 x 89 x 355 mm di profondità

PESO: 7 kg

ACCESSORI: Cavo di interconnessione da 10 m per unità di interpretazione, cavo audio DB25, 2 cavi audio RCA, jack mono da 6,3 mm a RCA

[LINK AL SITO DEL PRODUTTORE](#)

